

Источник бесперебойного питания 1200 Вольт-ампер с регулятором напряжения (AVR) и USB-интерфейсом

UPS-PC-1202AV

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА.

- Обеспечивает бесперебойное питание предотвращает потерю данных
- Защищает ваше высокочувствительное и ценное оборудование.
- Компактное и надежное идеально для дома и небольшого офиса.



Особенности

- Автоматический регулятор выходного напряжения (AVR)
- USB-интерфейс для управления и индикации
- Светодиодная индикация статуса
- Защита от коротких замыканий
- Защита от выбросов напряжения, помех и молний
- Звуковое и визуальное оповещение о событиях
- Защита батареи от перезаряда и глубокого разряда
- Защищенный от помех телефонный/модемный разъем

Упаковка

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Кол-во в коробке, шт | 2 |
| Объем коробки, куб.м. | 0.0465 |
| Вес коробки, кг | 22.54 |
| Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ | 390x185x295 mm |
| Размеры картонной коробки ДхШхВ: | 400x375x310 mm |
| Страна происхождения | CN |
| Баркод | 8716309047814 |
| Таможенный код | 8504408490 |

Содержимое упаковки

UPS
Силовой кабель
USB-кабель
CD-диск с программным обеспечением
Запасной предохранитель

Спецификация

UPS тип: линейный интерактивный
Используемое напряжение 220V±25% переменного тока, 50Гц/60Гц ±10%
Исходящее напряжение: 220V±10% переменного тока, 50Гц/60Гц ±0.5% (от аккумулятора)
Время включения: не более 5 миллисекунд
Время работы от аккумулятора: 8...20минут (зависит от нагрузки)
Battery: герметичные свинцово-кислотные 12В/7Ач x 2шт.

Время зарядки: до 12 часов.
Розетки: Тип-Евро, 1 входная, 3 выходные (С13 / Shuko опционально); телефонная RJ11x2шт.

Системные требования

Программное обеспечение совместимо с Windows Vista, Windows 7 and Windows 2008.

Сертификаты

