

Stekkerdoos met schakelaar 5 voudig + afstandsbediening, 1.8 meter snoer zwart

SPG-RM V2

- Fundamentele surge protector breidt AC-voedingen uit en beschermt je waardevolle apparatuur Draadloos extern controleerbaar! Euro 20000 verzekering voor aangesloten randapparatuur opgenomen, voorwaarden



Kenmerken

- Overspanningsbeveiligde stekkerdoos met 5 stopcontacten en afstandsbediening (10 meter bereik)
- Beschermt computers en andere zakelijke en thuisapparatuur tegen schadelijke overspanning en stroompieken
- Maximale stroomlading: 10 A tot 2500 VA
- Maximale energie dissipatie: 150 Joules
- Topkwaliteit, brandvertragende kunststof behuizing
- Automatische stroomonderbreker van 10 A
- Bevestigingsgaten in de onderkant van de behuizing
- Kinderbeveiliging
- VDE goedgekeurd netsnoer

Verpakking

Verpakkinghoeveelheid/stuks	20
Volume doos/CUM	0.095589
Gewicht doos/kg	14.4
Afmetingen productverpakking LxBxH:	140x45x410 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	645x390x380 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309064064
Douanecode	8544429090

Inhoud verpakking

Surge protector
Remote controller

Specificaties

Input voltage: 250 VAC, 50 Hz
 Maximum load: 10 A current, up to 2500 VA
 Maximum energy dissipation: 150 Joules
 Surge protector standby power: ≤ 0.8 W, at AC 250 V
 Remote controller standby current: ≤ 3 μ A, at DC 12 V
 Radio-frequency remote controller: transmission frequency 433.92 MHz, operation distance up to 10 m, encoded control signal with more than 6500 combinations, 12 V battery ("23A" type) included

Working temperature range: +10 ... +40 degrees Celsius
 German Schuko type sockets: 5 pcs
 Power cord: 6 ft, 10 A, VDE approved
 Dimensions: 325 x 50 x 40 mm
 Weight: 0.43 kg

Certificaat/Certificaten

