

SPG-RM дистанційно керований мережевий фільтр

SPG-RM V2

- Basic surge protector
- Extends AC power supply
- Protects valuable equipment
- Wireless remote controllable



Особливості

- 5-ти розеточний фільтр живлення з бездротовим керуванням до 10 метрів
- Захист комп'ютерної, домашньої й офісної електротехніки від перешкод електромережі, перевантажень і струмів короткого замикання
- Максимальне навантаження до: 10 A, 2500 Вт
- Максимальне поглинання енергії: 150 Дж
- 5 розеток євростандарту
- Корпус з високоякісного негорючого пластику
- Розетки з захистом від дітей
- Отвори для кріплення

Пакування

Кількість в коробці, шт.	20
Об'єм коробки, куб. м	0.095589
Вага коробки, кг	14.4
Розмір індивідуальної упаковки ДхШхВ:	140x45x410 mm
Розмір коробки ДхШхВ:	645x390x380 mm
Країна виробник	CN
Штрих-код	8716309064064
Митний-код	8544429090

Комплектація

Surge protector
Remote controller

Специфікація

Input voltage: 250 VAC, 50 Hz
Maximum load: 10 A current, up to 2500 VA
Maximum energy dissipation: 150 Joules
Surge protector standby power: ≤ 0.8 W, at AC 250 V
Remote controller standby current: ≤ 3 μ A, at DC 12 V
Radio-frequency remote controller: transmission frequency 433.92 MHz, operation distance up to 10 m, encoded control signal with more than 6500 combinations, 12 V battery ("23A" type) included

Working temperature range: +10 ... +40 degrees Celsius
German Schuko type sockets: 5 pcs
Power cord: 6 ft, 10 A, VDE approved
Dimensions: 325 x 50 x 40 mm
Weight: 0.43 kg

Сертифікати

