Датчик влажности и температуры для PDU.

EG-PDU-P01

- Магия измерения:
- Достоверное текущее измерение и отчет. Предотвращает перегруженность и позволяет определять расходы на потребление электроэнергии конкретными устройствами. Мониторинг энергопотребления в каждой розетке с помощью LED-дисплея. А также с любого удаленного местоположения при управлении PDU по сети.

- Широкий ассортимент продукции:
- Семейство продуктов EG-PDU идеальное решение любой задачи сложного электропитания. Различные входные и выходные разъемы распределяют питание 230V (16A/32A) на различные розетки.

Спецификация

Внешний интерфейс: 1 x RJ11 ; 1.8м
Диапазон измерения: 0~125°C.
Разрешение:0.5°C
Точность: 1°C при 25°C.
Диапазон измерения: 5~95%
Разрешение: 1 RH
Точность при +25°C: 5%.
Время ответа (90%) при +25°C:1 минута.
Напряжение питания: 2V~10V.
Размеры: Длина X Ширина X Высота: 65ммx47ммx26 мм.
Вес: 150 г

Особенности

- Обеспечивает информацию о температуре и влажности для PDU-устройств.
- Точная и быстрая реакция на изменение условий окружающей среды.
- Для использования с: EG-PDU-003, -004, -006, -007, -009, -011

Упаковка

Кол-во в коробке, шт	20
Объем коробки, куб.м.	0.075
Вес коробки, кг	6
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ:	230x175x65 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	310x450x540 mm
Страна происхождения	TW
Баркод	8716309067577
Таможенный код	8537109120

Сертификаты

Copyright © 2009–2024, Gembird Software Ltd.

Wittevrouwen 56 | 1358CD Almere | The Netherlands | Phone: +31-36-5211588
www.energenie.com | postmaster@energenie.com