

Stekkerdoos met overspanningsbeveiliging

EG-SP5-TNCU6B-RM

- Beschermt waardevolle apparatuur
- Eenvoudig de stroom aanen uitschakelen met de afstandsbediening
- Ook geschikt voor het opladen van de meeste GSM's en MP3-spelers



Kenmerken

- Vijfvoudige geaarde stekkerdoos met overspanningsbeveiliging en afstandsbediening
- Beveiligt computers en andere waardevolle apparatuur tegen schadelijke stroomen spanningspieken
- Beschermt tevens televisie-, telefoonen netwerkkabels tegen bijvoorbeeld blikseminslag
- USB poorten (5 V, 1 A) voor het opladen van al uw USB-apparaten
- Innovatieve "touch" schakelaar
- Geschikt voor belastingen tot 16 A
- Hoogwaardige vlamvertragende kunststof behuizing
- Kindveilige stopcontacten

Verpakking

Verpakkingshoeveelheid/stuks	10
Volume doos/CUM	0.0356965
Gewicht doos/kg	9.8
Afmetingen productverpakking LxBxH:	5000x100x60 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	470x310x245 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309070973
Douanecode	8544429090

Inhoud verpakking

Surge protector
Remote control with a battery (12 VDC, type 27A)

Specificaties

Maximum total power load: 250 V AC, up to 16 A, 50 Hz

Remote control: up to 10 m

Sockets: German (Schuko) type

Plug: built-in German (Schuko) 16 A, 1.8 m cord

Protected ports: 2 x network 8 pin interface (IN and OUT), 2 x telephone 6 pin interface (IN and OUT) and 2 x TV COAX interface (IN and OUT)

USB ports: 2 pcs, 5 V DC, total current up to 1000 mA

Surge protection: $U_p = 1.2 \text{ kV}$ for L-N, L-G, N-G; $U_{oc} = 4 \text{ kV}$ for L-N, L-G, N-G; $U_o = 230 \text{ V}$, $U_c = 250 \text{ V}$, $U_{cs} = 1.1 \times 230 = 253 \text{ V}$

Standby power: 0.6 W

Cable length: 1.8 m

Dimensions: 421 mm x 61 mm x 44 mm

Net weight: 0.78 kg

Certificaat/Certificaten

