

UPS με AVR, 650 VA

EG-UPS-001

ULTIMATE DEFENCE

- Επιτραπέζια σχεδίαση
- Παρέχει εφεδρική ισχύ αποτρέπει την απώλεια δεδομένων
- Προστατεύει τον ευαίσθητο και πολύτιμο εξοπλισμό σας
- Συμπαγές και αξιόπιστο ιδανικό για χρήση στο σπίτι και στο μικρό γραφείο



Χαρακτηριστικά

- Αδιάλειπτη παροχή ισχύος 650 VA με τροποποιημένη παραγωγή ημιτονοειδούς κύματος
- Αυτόματη ρύθμιση τάσης AC (AVR)
- Προστασία από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα στις 4 υποδοχές
- Εφεδρική μπαταρία UPS σε 2 υποδοχές (προαιρετικά 4 τεμ)
- Ακουστικοί και οπτικοί συναγερμοί
- Ένδειξη κατάστασης LED
- Έξυπνη διαχείριση μπαταριών με προστασία από υπερφόρτιση και από υπερβολική εκφόρτιση
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο

Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ	3
Όγκος χαρτοκιβωτίου, CUM	0.039251432
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg	15.61
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:	329x150x240 mm
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:	451x344x253 mm
Χώρα προέλευσης	CN
Barcode	8716309076081
Τελωνειακός κώδικας	8504408590

Περιεχόμενα συσκευασίας

UPS
Καλώδιο τροφοδοσίας
Εγχειρίδιο χρήστη

Πιστοποιητικά



Προδιαγραφές

Τύπος: line interactive

Κυματομορφή: ημιτονοειδές κύμα (εναλλασσόμενο ρεύμα), τροποποιημένο (τετράγωνο) ημιτονοειδές κύμα (μπαταρία)

Είσοδος: 220 V AC $\pm 25\%$, 50/60 Hz $\pm 10\%$

Έξοδος: 220 V AC $\pm 10\%$, 50/60 Hz $\pm 1\%$ (220 V AC $\pm 5\%$ σε λειτουργία μετατροπής)

Χρόνος μεταγωγής: λιγότερο από 10 ms

Χρόνος αντιγράφων ασφαλείας: 10 ... 30 λεπτά (ανάλογα με το φορτίο)

Μπαταρία: σφραγισμένο μόλυβδο-οξύ 12 V DC / 7Ah

Χρόνος φόρτισης: έως 8 ώρες

Υποδοχές: 1 x C13 (είσοδος), καλώδιο CEE 7 / 7P, 4 x Schuko (έξοδος)

Υποδοχές με UPS: 2 τεμ. (Προαιρετικά 4 τεμ.)

Συνθήκες λειτουργίας: 0 °C ~ 40 °C, σε υγρασία 20 ~ 90% RH χωρίς συμπύκνωση

Ισχύς: 650 VA (390 W)

Ρεύμα φόρτισης: μέχρι 1,2 A

Θόρυβος: <45 dB σε απόσταση 1 m

Διαστάσεις: 280 x 185 x 95 mm

Βάρος προϊόντος: 4,5 kg

Λειτουργία "Ψυχρή εκκίνηση"

Απαιτήσεις συστήματος

Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά, το συνδεδεμένο φορτίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% της μέγιστης χωρητικότητας του UPS. Για παράδειγμα, ένα UPS 700 W χρειάζεται τουλάχιστον ένα συνδεδεμένο φορτίο 35 W για να λειτουργήσει.