

## UPS con AVR, 650 VA

EG-UPS-001

### MASSIMA DIFESA

- Design da tavolo
- Fornisce energia di backup e previene la perdita di dati
- Protegge le apparecchiature sensibili e di valore
- Compatto e affidabile, ideale per l'uso domestico e in piccoli uffici



### Caratteristiche

- Gruppo di continuità da 650 VA con uscita ad onda sinusoidale modificata
- Regolazione automatica della tensione CA (AVR)
- Protezione intelligente da sovratensione, sovraccarico e cortocircuito su tutte e 4 le prese
- Batteria di backup UPS su 2 prese (opzionale 4 pz.)
- Allarmi acustici e visivi
- Indicazione di stato a LED
- Gestione intelligente della batteria con protezione da sovraccarico e sovraccarico
- Montaggio a parete

### Confezione

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Quantità per cartone, pezzi    | 3              |
| Volume del cartone, CUM        | 0.039251432    |
| Peso del cartone, Kg           | 15.61          |
| Individual package size LxWxH: | 329x150x240 mm |
| Carton size LxWxH:             | 451x344x253 mm |
| Paese di origine               | CN             |
| Barcode                        | 8716309076081  |
| Customs code                   | 8504408590     |

### Contenuto della Confezione

GRUPPO DI CONTINUITÀ  
Cavo di alimentazione  
Manuale d'uso

### Certificazioni



### Specifiche

Tipo: interattivo di linea  
Forma d'onda: sinusoidale (rete CA), sinusoidale modificata (quadra) (batteria)  
Ingresso: 220 V CA  $\pm$  25%, 50 / 60 Hz  $\pm$  10%  
Uscita: 220 V CA  $\pm$  10%, 50 / 60 Hz  $\pm$  1% (220 V CA  $\pm$  5% in modalità inverter)

Tempo di commutazione: meno di 10 ms  
Tempo di backup: 10...30 minuti (a seconda del carico)  
Batteria: al piombo sigillata 12 V DC / 7Ah  
Tempo di carica: fino a 8 ore  
Prese di corrente: 1 x C13 (ingresso), cavo CEE 7/7P, 4 x Schuko (uscita)

Prese con UPS: 2 pezzi ( opzionale 4 pezzi )  
Condizioni operative: 0°C~40°C, con umidità 20~90%RH senza condensa

Potenza: 650 VA (390 W)  
Corrente di carica: fino a 1,2 A  
Rumore: < 45 dB a 1 m di distanza  
Dimensioni: 280 x 185 x 95 mm  
Peso del prodotto: 4,5 kg  
"Funzione "Cold-start"

### Requisiti di sistema

Per funzionare correttamente, il carico collegato deve essere almeno il 5% della capacità massima dell'UPS. Ad esempio, un UPS da 700 W ha bisogno di un carico collegato di almeno 35 W per funzionare.