

UPS met AVR - 650 VA

EG-UPS-001

- Praktisch compact tafelmodel
- Voorkomt dataverlies door stroomuitval
- De ideale bescherming voor alle gevoelige apparatuur
- Compact en betrouwbaar ideaal voor thuisof kleinzakelijk gebruik



Kenmerken

- Automatische 650 VA noodstroomvoorziening
- Automatische AC spanningsregelaar en stabilisator (AVR)
- Intelligente beveiliging tegen spanningspieken, overbelasting en kortsluiting
- Hoorbaar en zichtbaar alarm bij stroomuitval
- LED statusindicatie
- Interne batterij met bescherming tegen overladen of teveel ontladen
- Mogelijkheid voor muurbevestiging

Verpakking

Verpakkingshoeveelheid/stuks	3
Volume doos/CUM	0.039251432
Gewicht doos/kg	15.61
Afmetingen productverpakking LxBxH:	329x150x240 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	451x344x253 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309076081
Douanecode	8504408590

Inhoud verpakking

UPS
Netstroomkabel
Handleiding

Certificaat/Certificaten



Specificaties

Type: line interactive

Waveform: sine wave (AC mains), modified (square) sine wave (battery)

Input: 220 V AC $\pm 25\%$, 50 / 60 Hz $\pm 10\%$

Output: 220 V AC $\pm 10\%$, 50 / 60 Hz $\pm 1\%$ (220 V AC $\pm 5\%$ at inverter mode)

Switching time: less than 10 ms

Backup time: 10...30 mins (depends on the load)

Battery: sealed lead-acid 12 V DC / 7Ah

Charge time: up to 8 hours

Sockets: 1 x C13 (input), cable CEE 7/7P, 4 x Schuko (output)

Sockets with UPS: 2 pcs (optional 4 pcs)

Operating conditions: 0°C~40°C, at humidity 20~90%RH non condensing

Power: 650 VA (390 W)

Charging current: up to 1.2 A

Noise: < 45 dB at 1 m distance

Dimensions: 280 x 185 x 95 mm

Product weight: 4.5 kg

"Cold-start" function

Systeemvereisten

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.