

Zasilacz awaryjny UPS 650VA desktop

EG-UPS-001

DOSKONAŁA OCHRONA

- Konstrukcja listwy zasilającej.
- Zapewnia zasilanie awaryjne zapobiega utracie danych
- Zabezpiecza wrażliwy i cenny sprzęt elektroniczny
- Kompaktowa i solidna obudowa doskonały do użytku w domu i biurze



Cechy produktu

- UPS 650VA ze zmodyfikowaną sinusoide wyjściową
- Automatyczna regulacja napięcia AC (AVR)
- Inteligentne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove na wszystkie 4 gniazda
- Podtrzymanie: 2 gniazda
- Alarmy dźwiękowe i wizualne
- Wskaźniki stanu LED
- Inteligentne zarządzanie i ochrona baterii
- Konstrukcja podłogowa
- Kolor Czarny

Opakowanie

Ilość sztuk w kartonie
Objętość kartonu
Waga kartonu, kg
Wymiary opakowania:
Wymiary kartonu DxDxW
Kraj pochodzenia
Kod kreskowy EAN
Kod celny

3
0.039251432
15.61
329x150x240 mm
451x344x253 mm
CN
8716309076081
8504408590

Zawartość opakowania

UPS
Kabel zasilający
Instrukcja obsługi

Certyfikaty



Specyfikacja

Architektura UPSa: line-interactive
Sinus podczas pracy: sinusoida (zasilanie AC), zmodyfikowana sinusoide (bateria)
Wejście: 220 V AC $\pm$ 25%, 50/60 Hz $\pm$ 10%
Wyjście: 220 V AC $\pm$ 10%, 50/60 Hz $\pm$ 1% (220 V AC $\pm$ 5% w trybie falownika)

Czas przełączania: mniej niż 10 ms
Czas podtrzymania: 10 ... 30 minut (w zależności od obciążenia)

Bateria: ołowiowo-kwasowych 12 V DC / 7Ah
Czas ładowania: do 12 godzin
Gniazda: 1 x C13 (wejście), 4 x Schuko (wyjście)
Warunki pracy: 0 °C ~ 40 °C, przy wilgotności 20 ~ 90% RH bez kondensacji

Moc: 650 VA (390 W)
Poziom hałasu: <45 dB w odległości 1 m
Wymiary: 280 x 185 x 95 mm
Waga produktu: 4,5 kg

Wymagania systemowe

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.