

UPS con AVR, 850 VA

EG-UPS-002

DIFESA TOTALE

- Design da tavolo
- Fornisce energia di backup e previene la perdita di dati
- Protegge le apparecchiature sensibili e di valore
- Compatto e affidabile ideale per l'uso domestico e in piccoli uffici



Caratteristiche

- Gruppo di continuità da 850 VA con uscita a onda sinusoidale modificata
- Regolazione automatica della tensione CA (AVR)
- Protezione intelligente da sovratensioni, sovraccarichi e cortocircuiti su tutte e 4 le prese
- Batteria di backup UPS su 2 prese
- Porta USB per il collegamento al PC
- Allarmi acustici e visivi
- Indicazione di stato a LED
- Gestione intelligente delle batterie con protezione da sovraccarico e sovrascarico
- Montabile a parete

Confezione

Quantità per cartone, pezzi	3
Volume del cartone, CUM	0.038786
Peso del cartone, Kg	18.65
Individual package size LxWxH:	335x145x240 mm
Carton size LxWxH:	451x344x250 mm
Paese di origine	CN
Barcode	8716309076098
Customs code	8504408590

Contenuto della Confezione

GRUPPO DI CONTINUITÀ
Cavo di alimentazione
Cavo USB
CD del software
Manuale d'uso

Certificazioni



Specifiche

Tipo: interattivo di linea
 Forma d'onda: sinusoidale (rete CA), sinusoidale modificata (quadra) (batteria)
 Ingresso: 220 V CA $\pm$ 25%, 50 / 60 Hz $\pm$ 10%
 Uscita: 220 V CA $\pm$ 10%, 50 / 60 Hz $\pm$ 1% (220 V CA $\pm$ 5% in modalità inverter)
 Tempo di commutazione: meno di 10 ms
 Tempo di backup: 10...30 minuti (a seconda del carico)
 Batteria: 151 x 65 x 95 mm, al piombo sigillato 12 V CC / 8Ah
 Tempo di carica: fino a 8 ore
 Prese di corrente: 1 x C13 (ingresso), cavo CEE 7/7P, 4 x Schuko (uscita)
 Prese con backup UPS: 2 pezzi
 Condizioni operative: 0°C~40°C, con umidità 20~90%RH senza condensa
 Potenza: 850 VA (510 W)
 Corrente di carica: fino a 1,2 A
 Rumore: < 45 dB a 1 m di distanza
 Dimensioni: 280 x 185 x 95 mm
 Peso del prodotto: 5,6 kg
 "Funzione "Cold-start"

Requisiti di sistema

Per funzionare correttamente, il carico collegato deve essere almeno il 5% della capacità massima dell'UPS. Ad esempio, un UPS da 700 W ha bisogno di un carico collegato di almeno 35 W per funzionare.