

Zasilacz awaryjny UPS 850VA desktop

EG-UPS-002

DOSKONAŁA OCHRONA

- Konstrukcja listwy zasilającej.
- Zapewnia zasilanie awaryjne zapobiega utracie danych
- Zabezpiecza wrażliwy i cenny sprzęt elektroniczny
- Kompaktowa i solidna obudowa doskonały do użytku w domu i biurze



Cechy produktu

- UPS 850VA ze zmodyfikowaną sinusoidą wyjściową
- Automatyczna regulacja napięcia AC (AVR)
- Inteligentne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe, zwarciove na 4 gniazda
- Podtrzymanie: 2 gniazda
- Filtr przeciwzakłóceńowy
- Port USB dla połączenia z komputerem
- Alarmy dźwiękowe i wizualne
- Wskaźniki stanu LED
- Inteligentne zarządzanie i ochrona baterii
- Konstrukcja podłogowa

Opakowanie

Ilość sztuk w kartonie	3
Objętość kartonu	0.038786
Waga kartonu, kg	18.65
Wymiary opakowania:	335x145x240 mm
Wymiary kartonu DxDxW	451x344x250 mm
Kraj pochodzenia	CN
Kod kreskowy EAN	8716309076098
Kod celny	8504408590

Zawartość opakowania

UPS
Kabel zasilający
Instrukcja obsługi
Kabel USB
Oprogramowanie na CD

Certyfikaty



Specyfikacja

Architektura UPSa: line-interactive
Sinus podczas pracy: sinusoida (zasilanie AC), zmodyfikowana sinusoida (bateria)
Wejście: 220 V AC $\pm$ 25%, 50/60 Hz $\pm$ 10%
Wyjście: 220 V AC $\pm$ 10%, 50/60 Hz $\pm$ 1% (220 V AC $\pm$ 5% w trybie falownika)
Czas przełączania: mniej niż 10 ms
Czas podtrzymania: 10 ... 30 minut (w zależności od obciążenia)
Bateria: ołowiowo-kwasowych 12 V DC / 8Ah 151x65x95mm
Czas ładowania: do 12 godzin
Gniazda: 1 x C13 (wejście), 4 x Schuko (wyjście)
Warunki pracy: 0 °C ~ 40 °C, przy wilgotności 20 ~ 90% RH bez kondensacji
Moc: 850 VA (510 W)
Poziom hałasu: <45 dB w odległości 1 m
Wymiary: 280 x 185 x 95 mm
Waga produktu: 5.6 kg

Wymagania systemowe

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.