

Programmeerbare GSM-stekkerdoos met overspanningsbeveiliging

EG-SMS

YOUR SWITCH IS MY COMMAND

- EnerGenie heeft al enkele geavanceerde stekkerdozen die u middels een internetverbinding kunt programmeren en beheren. Maar wat nou als er geen internetverbinding is, maar wel een smartphone? Schakel uw apparaten thuis seperaat uit door het versturen van een SMS-je!



Kenmerken

- Schakel individuele stopcontacten aan/uit via een mobiele telefoon
- Schakel individuele stopcontacten aan/uit met een programmeerbaar tijdschakelschema
- Blijf op de hoogte van de status van aangesloten sensoren (temperatuur-, deuren/of watersensor)
- Schakel individuele stopcontacten aan/uit op basis van de sensoren: bij te hoge/lage temperatuur, bij geopende deur of als de stroom uitvalt.
- Geen indringers van buitenaf op uw EG-SMS, door de 64-bits wachtwoordbeveiliging.

Verpakking

Verpakkingshoeveelheid/stuks	10
Volume doos/CUM	0.04545375
Gewicht doos/kg	11.92
Afmetingen productverpakking LxBxH:	400x140x60 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	425x345x310 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309076319
Douanecode	9028309000

Inhoud verpakking

EG-SMS
User manual
GSM antenna

Certificaat/Certificaten



Specificaties

Input voltage: 220 – 230 VAC, 50 – 60 Hz
Maximum load: 10 A
GSM support: 850/900/1800/1900 MHz networks
Power supply: built-in adapter and Li-Ion battery
Power consumption: up to 4.5 W
Power cord: 1.8 m
Hardware schedule possibilities:

- Maximum number of independent hardware schedule events – 10 per socket
- Time in seconds
- Timer accuracy: no more than 2 seconds error per day providing power is always present.

Dimensions: 378 x 98 x 55 mm
Net weight: 1 kg

Systeemvereisten

GSM 850/900/1800/1900 MHz SIM card, prepaid for SMS sending
GSM Android v.2.1+ smartphone with a GSM SIM card prepaid for SMS sending