

Программируемый фильтр питания с GSM-интерфейсом

EG-SMS

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПО КОМАНДЕ.

- EG-SMS это продвинутый сетевой фильтр с функцией управления питанием. Предоставляет возможность индивидуального управления каждой из 4х розеток через SMS-сообщения согласно расписанию или путем программирования специальных событий, например: включить или выключить розетки, если температура снаружи находится в выбранном диапазоне. Вы можете управлять Вашим EG-SMS, используя SMS сообщения с GSM смартфона из любой точки мира.
- Контролируйте все электрические приборы в доме и в офисе.
- Программируйте четыре розетки индивидуально через SMS сообщения со своего смартфона, где бы Вы ни были.
- Защитите своё ценное оборудование.
- Отличное решение для охранных систем, сауны, аквариума, систем обслуживания домашних животных, и других систем.



Особенности

- Ручное включение и выключение розеток с GSM-смартфона
- Включение и выключение розеток по заданному расписанию
- Использование датчика температуры, релейных охранных контактов (нормально замкнутого и разомкнутого)
- Включение и выключение розеток в зависимости от сигналов с датчиков: если температура выходит из диапазона, открыта дверь или пропадание напряжения питания
- Благодаря GSM-интерфейсу, продукт доступен с любого смартфона, отправляющего SMS-сообщения

Упаковка

Кол-во в коробке, шт	10
Объем коробки, куб.м.	0.04545375
Вес коробки, кг	11.92
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ:	400x140x60 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	425x345x310 mm
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309076319
Таможенный код	9028309000

Содержимое упаковки

EG-SMS
Руководство пользователя
GSM антенна

Сертификаты



Спецификация

Потребляемое напряжение: 220-230 вольт переменного тока, 50-60 Герц
GSM поддержка 850/900/1800/1900 МГц сети
Максимальный потребляемый ток 10 А
Максимальная подключаемая мощность 2,5 киловатт
Встроенный источник питания Li-Ion аккумулятор
Собственное потребление 4,5 Ватт
Длина кабеля 1,8м
Сетевой фильтр. Тип 3.
Возможно встроенное расписание
Максимальное количество независимых расписаний 10 для каждой розетки
Время устанавливается с точностью до секунды
Возможна комбинация периодических и разовых событий
Погрешность таймера не более 2 секунд в день в случае отсутствия отключений питания. Использовать только в помещении

Размеры: 378 x 98 x 55 мм
Вес нетто 1 кг

Системные требования

GSM 850/900/1800/1900 MHz SIM карта, предоплаченная для отправки SMS сообщений
GSM Android v.2.1+ смартфон с GSM SIM картой, предоплаченной для SMS сообщений