

Programmeerbare overspanningsbeveiliging met WLAN interface

EG-PMS2-WLAN

YOUR SWITCH IS MY COMMAND

- De EG-PMS2-WLAN is een geavanceerde overspanningsbeveiliging met uitgebreide mogelijkheden. Hij beschikt over vier stopcontacten die individueel aanen uitgeschakeld kunnen worden via een directe computerverbinding, via uw draadloze thuisnetwerk of via internet. Naast handmatige bediening, kunt u schakelingen ook koppelen aan bepaalde acties of gebeurtenissen. Schakel bijvoorbeeld alleen de printer aan als u een printopdracht geeft, of schakel de scanner aan zodra Photoshop wordt geopend. Met uw gratis persoonlijke gebruikersaccount op EnerGenie.com heeft u altijd toegang tot uw EG-PMS2-WLAN via het internet, waar u ook bent, zelfs met uw smartphone.
- Beheer op afstand uw elektrische apparatuur
- Programmeer vier individuele stopcontacten via uw draadloze netwerk of via internet
- Schakel uw apparaten aan of uit met uw smartphone, waar u ook bent
- Bescherm uw waardevolle apparatuur
- Geavanceerde standby-killer voor computerapparatuur



Kenmerken

- Schakel individuele stopcontacten aan/uit vanaf de computer
- Schakel individuele stopcontacten aan/uit met een programmeerbare tijdschakelaar
- Koppel het inen uitschakelen van individuele stopcontacten aan bepaalde acties of gebeurtenissen, zoals het openen of sluiten van programma's, of het starten en afsluiten van Windows
- Toegang tot de powermanagement instellingen via elke computer binnen uw lokale draadloze netwerk door de WLAN-interface en de ingebouwde webserver (Via een internet browser of via de meegeleverde powermanagement software)

Verpakking

Verpakkingshoeveelheid/stuks	10
Volume doos/CUM	0.04545375
Gewicht doos/kg	12.47
Afmetingen productverpakking LxBxH:	400x140x60 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	425x345x310 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309076784
Douanecode	8536301090

Inhoud verpakking

EG-PMS2-WLAN
USB cable
WLAN antenna
User manual and Quick installation guide
CD with Power Manager software for Windows

Certificaat/Certificaten



Specificaties

Input voltage: up to 250 VAC, 50 – 60 Hz
Maximum load current: 10 A
Maximum power consumption: 3.5 W
Surge protection: Type3, Up=1.2KV for L-N, Uoc=4KV for L-N Uo=230V
Uc=250V Ucs=1.1X230V=253V
Built-in power supply
Wireless LAN: IEEE 802.11 b/g
Hardware schedule possibilities:
Maximum number of independent hardware schedule events – 45 per socket

Time setting accuracy in seconds
Combine periodical and once events
Timer accuracy: not more than 2 seconds error per day in case that power is always present. Otherwise there can be an additional up to 2 seconds error per each "power off"
Indoor use only
Dimensions: 378 x 98 x 55 mm
Net weight: up to 1 Kg

Systeemvereisten

Local area network with a WLAN switch/router
For the initial setup and Power Manager software: Windows® 2000/XP/Vista or Windows 7/8 computer
Any Internet-enabled or WiFi-enabled computer or PDA and any Internet-