

Zasilacz awaryjny UPS 650VA z LCD

EG-UPS-031

ULTIMATE DEFENCE

- Informacyjny wyświetlacz LCD
- Zapewnia zasilanie awaryjne zapobiega utracie danych
- Ochrona poufnych i cennych urządzeń
- Kompaktowy i solidny idealny do użytkowania w domu i małym biurze



Cechy produktu

- UPS 650VA, zasilanie zmodyfikowana sinusoida wyjściowa
- Automatyczna regulacja napięcia AC (AVR)
- Inteligentne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciove
- Alarmy dźwiękowe i wizualne
- Wskaźnik stanu LCD
- Inteligentne zarządzanie baterią z zabezpieczeniem przed przeładowaniem i całkowitym wyładowaniem akumulatora

Opakowanie

Ilość sztuk w kartonie	3
Objętość kartonu	0.04158
Waga kartonu, kg	17.08
Wymiary opakowania:	375x150x230 mm
Wymiary kartonu DxSxW	450x385x240 mm
Kraj pochodzenia	CN
Kod kreskowy EAN	8716309080835
Kod celny	8504408590

Zawartość opakowania

UPS
Przewód zasilający
zapasowe bezpieczniki
Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Typ: line interactive
sinusoida (zasilanie AC), modyfikowana (kwadrat) sinusoida (zasilanie z baterii)
Wejście: 220 V AC $\pm$ 25%, 50/60 Hz $\pm$ 10%
Wyjście: 220 V AC $\pm$ 10%, 50/60 Hz $\pm$ 1% (220 V AC $\pm$ 5% w trybie falownika)
Czas przełączania: mniej niż 10 ms
Czas podtrzymania: 8 ... 20 minut (w zależności od obciążenia)
Bateria: ołowiowo-kwasowa 12 V DC / 7Ah

Wymagania systemowe

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.

Certyfikaty

