

Zasilacz awaryjny UPS 1200VA z LCD

EG-UPS-033

- ULTIMATE defence
- Informacyjny wyświetlacz LCD
- Zapewnia zasilanie awaryjne zapobiega utracie danych
- Ochrona poufnych i cennych urządzeń
- Kompaktowy i solidny idealny do użytkowania w domu i małym biurze



Cechy produktu

- Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego (AVR)
- Interfejs USB
- Wyświetlacz LCD informujący o pracy urządzenia
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Ochrona odgromowa
- Alarm dźwiękowy i świetlny
- Ochrona przed przetądowaniem oraz przez całkowitym wyczerpaniem akumulatora

Opakowanie

Ilość sztuk w kartonie	2
Objętość kartonu	0.04575
Waga kartonu, kg	26.38
Wymiary opakowania:	450x180x295 mm
Wymiary kartonu DxDxW	375x400x305 mm
Kraj pochodzenia	CN
Kod kreskowy EAN	8716309080873
Kod celny	8504408590

Zawartość opakowania

UPS
przewód zasilający
kabel USB
Płyta CD z oprogramowaniem
zapasowy bezpiecznik

Certyfikaty



Specyfikacja

Typ: line interactive
sinusoida (zasilanie AC), modyfikowana (kwadrat) sinusoida (praca na baterii)
Wejście: 220 V AC $\pm$ 25%, 50/60 Hz $\pm$ 10%
Wyjście: 220 V AC $\pm$ 10%, 50/60 Hz $\pm$ 1% (220 V AC $\pm$ 5% w trybie falownika)
Czas przełączania: mniej niż 10 ms
Czas podtrzymania: 8 ... 20 minut (w zależności od obciążenia)
Bateria: ołowiowo-kwasowa 12 V DC / 7Ah x 2 szt
Czas ładowania: do 12 godzin
Gniazda: 1 x C14 wejściowe, 3 szt x C13 wyjście, 2 szt x Shuko
Kontrola interfejsu USB: BF socket
Warunki pracy: 0 °C ~ 40 °C, przy wilgotności 20 ~ 90% RH bez kondensacji
Moc: 1200 VA (720 W)
Prad ładowania: do 1,2
Poziom hałasu: <45 dB w odległości 1 m
Wymiary: 382 x 222 x 124 mm
Waga produktu: 10.4 kg

Wymagania systemowe

Windows Vista, Windows 7, Windows 2008 server