

UPS met LCD - 1500 VA

EG-UPS-034

ULTIMATE DEFENCE

- Neemt u het risico dat u uw beveiligingssysteem niet meer werkt als de stroomvoorziening het laat afweten? Bang voor dataverlies als de stroom uitvalt? Met deze UPS houdt u tijdelijk stroom, voor thuis of op kantoor.



Kenmerken

- 1500 VA noodstroomvoeding (UPS) voor o.a. PC's
- Automatische AC spanningsregelaar (AVR)
- Ingebouwde overspanningsbeveiliging biedt bescherming tegen kortsluiting en spanningspieken veroorzaakt door bijvoorbeeld blikseminslag
- Hoorbaar en zichtbaar alarm bij stroomuitval
- LCD status indicator
- Interne batterij met bescherming tegen overladen of teveel ontladen
- Inclusief praktische UPS Management software

Verpakking

Verpakkingshoeveelheid/stuks	2
Volume doos/CUM	0.0457805
Gewicht doos/kg	25.3
Afmetingen productverpakking LxBxH:	450x180x295 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	380x395x305 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309080880
Douanecode	8504408590

Inhoud verpakking

UPS
Power cord
USB cable
Software CD
Spare fuse

Certificaat/Certificaten



Specificaties

Type: line interactive

Waveform: sine wave (AC mains), modified (square) sine wave (battery)

Input: 220 V AC $\pm 25\%$, 50 / 60 Hz $\pm 10\%$

Output: 220 V AC $\pm 10\%$, 50 / 60 Hz $\pm 1\%$ (220 V AC $\pm 5\%$ at inverter mode)

Switching time: less than 10 ms

Backup time: 8...20 mins (depends on the load)

Battery: sealed lead-acid 12 V DC / 8 Ah x 2 pcs (connected in series)

Charge time: up to 12 hours

Sockets: built-in input cable, 3 pcs x C13 output, 2 pcs x german Shuko

USB control interface: BF socket

Operating conditions: 0°C ~ 40°C, at humidity 20 ~ 90 %RH non condensing

Power: 1500 VA (900 W)

Charging current: up to 1.2 A

Noise: < 45 dB at 1 m distance

Dimensions: 400 x 125 x 220 mm

Net weight: 10.8 kg

"Cold-start" function

Systeemvereisten

Software is compatible with Windows Vista, Windows 7/8, Windows 2008 server

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the