Zasilacz awaryjny UPS 1500VA z LCD

EG-UPS-034

- ULTIMATE defence
- Informacyjny wyświetlacz LCD
- Zapewnia zasilanie awaryjne zapobiega utracie danych
- Ochrona poufnych i cennych urzadzeń
- Kompaktowy i solidny idealny do użytkowania w domu i małym biurze

Cechy produktu

- Automatyczna regulacja napiecia wyjściowego (AVR)
- Interfejs USB
- Wyświetlacz LCD informujacy o pracy urzadzenia
- Zabezpieczenie przeciw zwarciowe
- Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
- Ochrona odgromowa
- Alarm dźwiekowy i świetlny
- Ochrona przed przeładowaniem oraz przez całkowitym wyczerpaniem akumulatora

Specyfikacja

Typ: line interactive
sinusoida (zasilanie AC), modyfikowana (kwadrat) sinusoida (praca na baterii)
Wejście: 220 V AC ± 25%, 50/60 Hz ± 10%
Wyjście: 220 V AC ± 10%, 50/60 Hz ± 1% (220 V AC ± 5% w trybie falownika)

Czas przełaczania: mniej niż 10 ms
Czas podtrzymania: 8 ... 20 minut (w zależności od obciażenia)

Bateria: ołowiowo-kwasowa12 V DC / 8Ah x 2 szt
Czas ładowania: do 12 godzin
Gniazda: 1 x C14 wejściowe, 4 szt x C13 wyjście, 2 szt x Shuko

Kontrola interfejsu USB: BF socket
Warunki pracy: 0 ° C ~ 40 ° C, przy wilgotności 20 ~ 90% RH bez kondensacji

Moc: 1500 VA (900 W)
Prad ładowania: do 1,2
Poziom hałasu: <45 dB w odległości 1 m
Wymiary: 382 x 222 x 124 mm
Waga produktu: 10.8 kg

Opakowanie

Ilość sztuk w kartonie	2
Objętość kartonu	0.0457805
Waga kartonu, kg	25.3
Wymiary opakowania:	450x180x295 mm
Wymiary kartonu DxSxW	380x395x305 mm
Kraj pochodzenia	CN
Kod kreskowy EAN	8716309080880
Kod celny	8504408590

Zawartość opakowania

UPS
przewód zasilający
kabel USB
Płyta CD z oprogramowaniem
zapasowy bezpiecznik

Certyfikaty

Wymagania systemowe

Windows Vista, Windows 7/8, Windows 2008 server

Copyright © 2009–2024, Gembird Software Ltd.

Wittevrouwen 56 | 1358CD Almere | The Netherlands | Phone: +31-36-5211588
www.energenie.com | postmaster@energenie.com