

Джерело безперебійного живлення 1500 Вольт-ампер з РК-дисплеєм та USB-інтерфейсом

EG-UPS-034



ULTIMATE DEFENCE

- Informative LCD display
- Provides backup power prevents data loss
- Protects your sensitive and valuable equipment
- Compact and reliable ideal for home and small office use

Особливості

- Джерело безперебійного живлення 1500 Вольт-ампер
- Автоматичний регулятор вихідної напруги (AVR)
- USB-інтерфейс для управління і індикації
- РК-індикація стану
- Захист від короткого замикання
- Захист від викидів напруги, перешкод і блискавок
- Звукове і візуальне сповіщення про події
- Захист батареї від перезаряду і глибокого розряду

Пакування

Кількість в коробці, шт.	2
Об'єм коробки, куб. м	0.0457805
Вага коробки, кг	25.3
Розмір індивідуальної упаковки ДхШхВ:	450x180x295 mm
Розмір коробки ДхШхВ:	380x395x305 mm
Країна виробник	CN
Штрих-код	8716309080880
Митний-код	8504408590

Комплектація

UPS
Power cord
USB cable
Software CD
Spare fuse

Сертифікати



Специфікація

Type: line interactive

Waveform: sine wave (AC mains), modified (square) sine wave (battery)

Input: 220 V AC $\pm 25\%$, 50 / 60 Hz $\pm 10\%$

Output: 220 V AC $\pm 10\%$, 50 / 60 Hz $\pm 1\%$ (220 V AC $\pm 5\%$ at inverter mode)

Switching time: less than 10 ms

Backup time: 8...20 mins (depends on the load)

Battery: sealed lead-acid 12 V DC / 8 Ah x 2 pcs (connected in series)

Charge time: up to 12 hours

Sockets: built-in input cable, 3 pcs x C13 output, 2 pcs x german Shuko

USB control interface: BF socket

Operating conditions: 0°C ~ 40°C, at humidity 20 ~ 90 %RH non condensing

Power: 1500 VA (900 W)

Charging current: up to 1.2 A

Noise: < 45 dB at 1 m distance

Dimensions: 400 x 125 x 220 mm

Net weight: 10.8 kg

"Cold-start" function

Системні вимоги

Software is compatible with Windows Vista, Windows 7/8, Windows 2008 server

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the