Sinus Spannungswandler, 600W

EG-HI6-01

ULTIMATE DEFENCE

- Reiner Sinuswellenausgang
- Schützt wichtige Geräte vor Stromausfällen
- Externe Akkufunktion liefert Energie Autonomie

Spezifikationen

DC input voltage: 12 V nominally (range: 10 ... 14 V DC)
AC input voltage: 155 ... 280 V AC at 50/60 Hz (auto-detection)

DC mode output voltage: 220 V AC ± 6 %, 50 Hz pure sinusoidal wave form

AC mode output voltage: bypass within range 180 ... 245 V AC, 50 Hz pure sinusoidal wave form
Max output power: 600 W
Battery charger: 14 V DC at 10 ... 30 A adjustable; work stages: Step-Bulk, Boost, Float
Load type: any (inductive/ capacitive/ resistive)
Short-time overload capability: 1800 W for half a second
Transfer time: 10 ± 4 ms
Efficiency: > 80 %
Power factor0.8 1.0
Display and alarm: LCD, LED and buzzer
Cooling way: fan
Output sockets: Schuko type, 2 pcs
Battery reverse polarity protection: breaker
Operating temperature: 0 ... 40 Celsius degrees
Operating relative humidity: 5 ... 95 %RH, non-condensing
Dimensions: 265 x 295 x 140 mm
Net weight: 13 kg

Eigenschaften

- Reiner Sinuswellen Wechsler mit externem Akku Anschluss (Akku nicht enthalten)
- Automatische AC Ausgangspannungsregulierung
- Unterbrechungsfreie Stromquelle mit Akku Ladefunktion
- Reine Sinusförmige AC WellenErlaubt beliebige Ladungsart

- LCD Statusanzeige
- Kurzer Schaltkreis, Überspannungs-, Überladeund Überhitzungsschutz Schwachstrom und Überladungsschutz, Verpolungsschutzalarm

Verpackungsdetails

Stückzahl pro Karton	1
Karton Volumen, m^3	0.032
Kartongewicht, kg	12.4
Abmessungen Verpackung (LxBxH):	370x345x225 mm
Abmessungen Umkarton (LxBxH):	370x360x240 mm
Ursprungsland	CN
EAN Code	8716309085946
Zolltarif-Nr.:	8504408590

CE-Erklärung

Copyright © 2009–2024, Gembird Software Ltd.

Wittevrouwen 56 | 1358CD Almere | The Netherlands | Phone: +31-36-5211588
www.energenie.com | postmaster@energenie.com