

Pure sinwave home inverter, 600 W

EG-HI6-01

DIFESA DEFINITIVA

- Uscita sinusoidale pura
- Protegge i tuoi dispositivi importanti da cali di potenza
- Funzione batterie esterna fornisce autonomia di potenza



Caratteristiche

- Pure sinwave home inverter con collegamento batteria esterna (batteria non inclusa)
- Regolatore di tensione in uscita automatico CA (AVR)
- Gruppo di continuità (UPS) con funzione di caricabatteria
- Forma d'onda sinusoidale pura AC : permette qualsiasi tipo di carico elettrico
- Indicazione dello stato del display LCD
- Protezione da cortocircuito, sovratensione, sovraccarico, protezione, protezione da surriscaldamento della batteria

Confezione

Quantità per cartone, pezzi	1
Volume del cartone, CUM	0.032
Peso del cartone, Kg	12.4
Individual package size LxWxH:	370x345x225 mm
Carton size LxWxH:	370x360x240 mm
Paese di origine	CN
Barcode	8716309085946
Customs code	8504408590

Certificazioni



Specifiche

DC input voltage: 12 V nominally (range: 10 ... 14 V DC)
AC input voltage: 155 ... 280 V AC at 50/60 Hz (auto-detection)

DC mode output voltage: 220 V AC $\pm$ 6 %, 50 Hz pure sinusoidal wave form

AC mode output voltage: bypass within range 180 ... 245 V AC, 50 Hz pure sinusoidal wave form

Max output power: 600 W

Battery charger: 14 V DC at 10 ... 30 A adjustable; work stages: Step-Bulk, Boost, Float

Load type: any (inductive/ capacitive/ resistive)

Short-time overload capability: 1800 W for half a second

Transfer time: 10 $\pm$ 4 ms

Efficiency: > 80 %

Power factor 0.8 1.0

Display and alarm: LCD, LED and buzzer

Cooling way: fan

Output sockets: Schuko type, 2 pcs

Battery reverse polarity protection: breaker

Operating temperature: 0 ... 40 Celsius degrees

Operating relative humidity: 5 ... 95 %RH, non-condensing

Dimensions: 265 x 295 x 140 mm

Net weight: 13 kg