Universele USB lader, 1X USB, 2.1A, wit

EG-UC2A-01-W

- Geschikt voor het opladen van smartphones en tablets



Specificaties

Input voltage: 100 V AC 240 V AC 50 Hz 60 Hz
Output voltage: 5 V DC
Output current: up to 2.1 A
Standby power consumption: 0.2 W
Short circuit protection overload current protection.
Working temperature: up to 40 degrees Celsius

Kenmerken

- Universele USB-adapterstekker (5 V / 2 A)
- Steek de adapterstekker in het stopcontact om eenvoudig uw USB-apparaten op te laden
- Geschikt voor de meeste via USB oplaadbare apparaten, zoals mobiele telefoons, mp3-spelers en tablets
- GS goedgekeurd

Verpakking

Verpakkingshoeveelheid/stuks	100
Volume doos/CUM	0.083
Gewicht doos/kg	9.3
Afmetingen productverpakking LxBxH:	135x60x175 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	550x350x430 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309086189
Douanecode	8504408390

Systeemvereisten

LET OP:
Niet gebruiken in vochtige of natte omgeving
Volg bij het opladen altijd de instructies van de leverancier van het desbetreffende USB-apparaat
Niet geschikt voor gebruik met apparaten die meer dan 2000 mA nodig hebben.

Certificaat/Certificaten

Copyright © 2009–2024, Gembird Software Ltd.

Wittevrouwen 56 | 1358CD Almere | The Netherlands | Phone: +31-36-5211588
www.energenie.com | postmaster@energenie.com