

850 VA "Basic UPS", υποδοχές εξόδου Schuko, μαύρο

EG-UPS-B850

ULTIMATE DEFENCE

- Παρέχει εφεδρική ισχύ αποτρέπει την απώλεια δεδομένων
- Προστατεύει τον ευαίσθητο και πολύτιμο εξοπλισμό σας
- Συμπαγές και αξιόπιστο ιδανικό για χρήση στο σπίτι και στο μικρό γραφείο



Χαρακτηριστικά

- Αδιάλειπτη τροφοδοσία 850 VA για Η/Υ
- Αυτόματη ρύθμιση τάσης εξόδου (AVR)
- Ένδειξη κατάστασης LED
- Προστασία από βραχυκύκλωμα
- Προστασία από υπερφόρτωση, υπερτάσεις, ακίδες και κεραυνούς
- Ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς
- Προστασία υπερφόρτισης και υπερφόρτισης

Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ	4
Όγκος χαρτοκιβωτίου, CUM	0.045356
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg	21.4
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:	338x147x210 mm
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:	580x340x230 mm
Χώρα προέλευσης	CN
Barcode	8716309087070
Τελωνειακός κώδικας	8504408590

Περιεχόμενα συσκευασίας

UPS
Εγχειρίδιο χρήστη

Πιστοποιητικά



Προδιαγραφές

Τύπος UPS: line interactive
Είσοδος: AC 220V $\pm$ 25%, 50Hz / 60Hz $\pm$ 10%
Έξοδος: AC 220V $\pm$ 10%, 50Hz / 60Hz $\pm$ 0,5% (στην μπαταρία)
Χρόνος εναλλαγής: 4-8ms
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας: έως και 20 λεπτά (εξαρτάται από το φορτίο)
Μπαταρία: 151 x 65 x 95 mm, σφραγισμένο μόλυβδο-οξύ 12V / 8Ah x 1 τεμ
Χρόνος φόρτισης: έως 12 ώρες
Υποδοχές: 2 x Έξοδος Schuko (CEE 7/4)
Συνθήκες λειτουργίας: 0 °C ~ 40 °C, σε υγρασία 10 ~ 90% RH χωρίς συμπύκνωση
Ισχύς: 850 VA (510 W)
Διαστάσεις: 280 x 140 x 100 mm
Βάρος προϊόντος: 5,5 kg
Λειτουργία "ψυχρής εκκίνησης"

Απαιτήσεις συστήματος

Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά, το συνδεδεμένο φορτίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% της μέγιστης χωρητικότητας του UPS. Για παράδειγμα, ένα UPS 700 W χρειάζεται τουλάχιστον ένα συνδεδεμένο φορτίο 35 W για να λειτουργήσει.