

## UPS "Basic 850" da 850 VA, prese di uscita Shuko, nero

EG-UPS-B850

### DIFESA DEFINITIVA

- Fornisce energia di backup e previene la perdita di dati
- Protegge le apparecchiature sensibili e di valore
- Compatto e affidabile ideale per l'uso domestico e in piccoli uffici



### Caratteristiche

- Alimentazione ininterrotta da 850 VA per i PC
- Regolazione automatica della tensione di uscita (AVR)
- Indicazione di stato a LED
- Protezione da cortocircuito
- Protezione da sovraccarico, sovratensione, picchi e fulmini
- Allarmi acustici e visivi
- Protezione da sovraccarico e sovrascarico

### Confezione

Quantità per cartone, pezzi	4
Volume del cartone, CUM	0.045356
Peso del cartone, Kg	21.4
Individual package size LxWxH:	338x147x210 mm
Carton size LxWxH:	580x340x230 mm
Paese di origine	CN
Barcode	8716309087070
Customs code	8504408590

### Contenuto della Confezione

UPS  
Manuale d'uso

### Certificazioni



### Specifiche

Tipo di UPS: interattivo di linea  
Ingresso: AC 220V±25%, 50Hz/60Hz ±10%  
Uscita: AC 220V±10%, 50Hz/60Hz ±0,5% (a batteria)  
Tempo di commutazione: 4-8 ms  
Tempo di backup: fino a 20 minuti (dipende dal carico)  
Batteria: 151 x 65 x 95 mm, sigillata al piombo 12V/8Ah x 1 pz.

Tempo di carica: fino a 12 ore  
Prese: 2 x uscita Schuko (CEE 7/4)  
Condizioni operative: 0°C~40°C, con umidità 10~90%RH senza condensa

Potenza: 850 VA (510 W)  
Dimensioni: 280 x 140 x 100 mm  
Peso del prodotto: 5,5 kg  
"Funzione "Cold-start

### Requisiti di sistema

Per funzionare correttamente, il carico collegato deve essere almeno il 5% della capacità massima dell'UPS. Ad esempio, un UPS da 700 W ha bisogno di un carico collegato di almeno 35 W per funzionare.