

Zasilacz awaryjny UPS 850VA basic

EG-UPS-B850

- Bezpieczeństwo w zasięgu
- Zasilanie awaryjne zapewnia ochronę przed utratą ważnych danych
- Zabezpiecza urządzenia przed uszkodzeniem
- Kompaktowa i solidna obudowa doskonała do użytku domowego jak i w małym biurze



Cechy produktu

- Moc pozorna 850 VA
- Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego (AVR)
- Kontrolka LED
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Ochrona odgromowa
- Alarm dźwiękowy i świetlny
- Ochrona przed przeładowaniem oraz przez całkowitym wyczerpaniem akumulatora

Opakowanie

Ilość sztuk w kartonie	4
Objętość kartonu	0.045356
Waga kartonu, kg	21.4
Wymiary opakowania:	338x147x210 mm
Wymiary kartonu DxDxW	580x340x230 mm
Kraj pochodzenia	CN
Kod kreskowy EAN	8716309087070
Kod celny	8504408590

Zawartość opakowania

UPS

Certyfikaty



Specyfikacja

Typ UPS: Line Interactive

Wejście: 220V AC $\pm 25\%$, 50Hz/60Hz $\pm 10\%$

Wyjście: 220V AC $\pm 10\%$, 50Hz/60Hz $\pm 0,5\%$ (na baterii)

Czas przełączania: nie więcej niż 10 ms

Czas podtrzymania: zależny od obciążenia

Akumulator: ołowiowo-kwasowych 12V/8Ah

Czas ładowania: do 12 godzin

Gniazda: IEC przewód (Wmontowany na stałe), 2x Gniazdo Schuko

Warunki pracy: 0 °C ~ 40 °C, przy wilgotności 10 ~ 90% RH bez kondensacji

Filtr napięcia wyjściowego RC

Moc: 850VA (510W)

Wymiary: 280x140x100mm

Waga produktu: 5,5kg

Funkcja zimny start

Wymagania systemowe

UWAGA!!! Dla prawidłowej pracy wymagane jest obciążenie co najmniej 5% maksymalnej pojemności UPS.

Przy mniejszych wartościach obciążeń UPS może pracować nieprawidłowo.