

Джерело безперебійного живлення 850 Вольт-ампер

EG-UPS-B850

ULTIMATE DEFENCE

- Provides backup power prevents data loss
- Protects your sensitive and valuable equipment
- Compact and reliable ideal for home and small office use



Особливості

- Джерело безперебійного живлення 850 Вольт-ампер
- Автоматичний регулятор вихідної напруги (AVR)
- Світлодіодна індикація стану
- Захист від короткого замикання
- Захист від викидів напруги, перешкод і блискавок
- Звукове і візуальне сповіщення про події
- Захист батареї від перезаряду і глибокого розряду

Пакування

Кількість в коробці, шт.	4
Об'єм коробки, куб. м	0.045356
Вага коробки, кг	21.4
Розмір індивідуальної упаковки ДхШхВ:	338x147x210 mm
Розмір коробки ДхШхВ:	580x340x230 mm
Країна виробник	CN
Штрих-код	8716309087070
Митний-код	8504408590

Комплектація

UPS
User manual

Сертифікати



Специфікація

UPS type: line interactive
Input: AC 220V±25%, 50Hz/60Hz ±10%
Output: AC 220V±10%, 50Hz/60Hz ±0.5% (on battery)
Switching time: 4-8ms
Backup time: up to 20 mins (depends on the load)
Battery: 151 x 65 x 95 mm, sealed lead-acid 12V/8Ah x 1 pc

Charge time: up to 12 hours
Sockets: 2 x Schuko output (CEE 7/4)
Operating conditions: 0°C~40°C, at humidity 10~90%RH non condensing

Power: 850 VA (510 W)
Dimensions: 280 x 140 x 100 mm
Product weight: 5.5 kg
"Cold-start" function

Системні вимоги

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.