UPS 650 VA "Basic 650", prese di uscita Shuko, nero

EG-UPS-B650

LA DIFESA TOTALE

- Fornisce energia di backup e previene la perdita di dati
- Protegge le apparecchiature sensibili e di valore
- Compatto e affidabile ideale per l'uso domestico e in piccoli uffici

Caratteristiche

- Alimentazione ininterrotta da 650 VA per PC
- Regolazione automatica della tensione di uscita (AVR)
- Indicazione di stato a LED
- Protezione da cortocircuito
- Protezione da sovraccarico, sovratensione, picchi e fulmini
- Allarmi acustici e visivi
- Protezione da sovraccarico e sovrascarico

Specifiche

Tipo di UPS: interattivo di linea
Ingresso: AC 220V±28%, 50Hz/60Hz ±10%
Uscita: AC 220V±10%, 50Hz/60Hz ±0,5% (a batteria)
Tempo di commutazione: non più di 10 ms
Tempo di backup: fino a.20 minuti (dipende dal carico)
Batteria: 151 x 65 x 95 mm, al piombo sigillato 12V/7Ah x 1 pz.

Tempo di carica: fino a 12 ore
Prese: 2 x uscita Schuko (CEE 7/4)
Condizioni operative: 0°C~40°C, con umidità 10~90%RH senza condensa

Potenza: 650 VA (390 W)
Dimensioni: 100 x 280 x 140 mm
Peso del prodotto: 4,3 kg
"Funzione "Cold-start

Confezione

Quantità per cartone, pezzi	4
Volume del cartone, CUM	0.043792
Peso del cartone, Kg	19.2
Individual package size LxWxH:	338x147x210 mm
Carton size LxWxH:	560x340x230 mm
Paese di origine	CN
Barcode	8716309087087
Customs code	8504408590

Contenuto della Confezione

UPS
Manuale d'uso

Certificazioni

Requisiti di sistema

Per funzionare correttamente, il carico collegato deve essere almeno il 5% della capacità massima dell'UPS. Ad esempio, un UPS da 700 W ha bisogno di un carico collegato di almeno 35 W per funzionare.

Copyright © 2009–2024, Gembird Software Ltd.

Wittevrouwen 56 | 1358CD Almere | The Netherlands | Phone: +31-36-5211588
www.energenie.com | postmaster@energenie.com