UPS met AVR - 650 VA

EG-UPS-B650

ULTIMATE DEFENCE

- Voorziet een PC tijdelijk van noodstroom
- Voorkomt dataverlies door stroomuitval
- De ideale bescherming voor alle gevoelige apparatuur
- Compact en betrouwbaar ideaal voor thuisof kleinzakelijk gebruik



Kenmerken

- 650 VA noodstroomvoeding (UPS) voor o.a. PC's
- Automatische AC spanningsregelaar (AVR)
- Ingebouwde overspanningsbeveiliging biedt bescherming tegen kortsluiting en spanningspieken veroorzaakt door bijvoorbeeld blikseminslag
- Beveiligde fax/modem/telefoonaansluiting
- Hoorbaar en zichtbaar alarm bij stroomuitval
- LED status indicator
- Interne batterij met bescherming tegen overladen of teveel ontladen

Specificaties

UPS type: line interactive
Input: AC 220V±28%, 50Hz/60Hz ±10%
Output: AC 220V±10%, 50Hz/60Hz ±0.5% (on battery)
Switching time: no more than 10 ms
Backup time: up to.20 mins (depends on the load)
Battery: 151 x 65 x 95 mm, sealed lead-acid 12V/7Ah x 1 pc

Charge time: up to 12 hours
Sockets: 2 x Schuko output (CEE 7/4)
Operating conditions: 0°C~40°C, at humidity 10~90%RH non condensing

Power: 650 VA (390 W)
Dimensions: 100 x 280 x 140 mm
Product weight: 4.3 kg
"Cold-start" function

Verpakking

Verpakkingshoeveelheid/stuks	4
Volume doos/CUM	0.043792
Gewicht doos/kg	19.2
Afmetingen productverpakking LxBxH:	338x147x210 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	560x340x230 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309087087
Douanecode	8504408590

Inhoud verpakking

UPS
User manual

Certificaat/Certificaten

Systeemvereisten

Bewaar dit serienummer GOED! Zonder dit nummer kunt u de software niet her-installeren.

Copyright © 2009–2024, Gembird Software Ltd.

Wittevrouwen 56 | 1358CD Almere | The Netherlands | Phone: +31-36-5211588
www.energenie.com | postmaster@energenie.com