

Источник бесперебойного питания 650 Вольт-ампер

EG-UPS-B650

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА.

- Обеспечивает бесперебойное питание предотвращает потерю данных
- Защищает ваше высокочувствительное и ценное оборудование.
- Компактное и надежное идеально для дома и небольшого офиса.



Особенности

- Автоматический регулятор выходного напряжения (AVR)
- Светодиодная индикация статуса
- Защита от коротких замыканий
- Защита от выбросов напряжения, помех и молний
- Звуковое и визуальное оповещение о событиях
- Защита батареи от перезаряда и глубокого разряда

Упаковка

Кол-во в коробке, шт	4
Объем коробки, куб.м.	0.043792
Вес коробки, кг	19.2
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ:	338x147x210 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	560x340x230 mm
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309087087
Таможенный код	8504408590

Содержимое упаковки

UPS
User manual

Спецификация

UPS type: line interactive
Input: AC 220V $\pm$ 28%, 50Hz/60Hz $\pm$ 10%
Output: AC 220V $\pm$ 10%, 50Hz/60Hz $\pm$ 0.5% (on battery)
Switching time: no more than 10 ms
Backup time: up to 20 mins (depends on the load)
Battery: 151 x 65 x 95 mm, sealed lead-acid 12V/7Ah x 1 pc

Charge time: up to 12 hours
Sockets: 2 x Schuko output (CEE 7/4)
Operating conditions: 0°C~40°C, at humidity 10~90%RH non condensing

Power: 650 VA (390 W)
Dimensions: 100 x 280 x 140 mm
Product weight: 4.3 kg
"Cold-start" function

Сертификаты



Системные требования

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.