

800 VA UPS onda sinusoidal pura

EG-HI-PS800-01

- 24/7 energía de reserva activa
- Protege su equipo sensible y valioso
- Salida de onda sinusoidal pura Perfecto para instalaciones de paneles solares y otros equipos sensibles
- Compacto y fiable ideal para el hogar y pequeñas oficinas



Características

- 800 UPS VA con salida de onda sinusoidal pura
- Circuito controlado modular CPU
- Alta corriente de carga (máx. 15 A), recarga las baterías de gran capacidad con rapidez
- "Tecnología de carga inteligente" Cargador inteligente para las baterías con el modo de "entrenamiento"
- Protección contra cortocircuito, sobrecarga, sobretensión o subtensión
- Ciclo de auto-diagnóstico en cada arranque
- Pantalla LCD de estado
- Transformador de alta resistencia y el circuito, para un funcionamiento continuo

Embalaje

Cantidad por caja, pcs	2
Volumen caja, M3	0.04907375
Peso caja, kgs	17.4
Medidas cajas individuales LxWxH:	415x198x250 mm
Medidas caja LxWxH	430x415x275 mm
País de origen	CN
Código de barras	8716309087254
codigo de aduanas	8504408590

Contenido de la caja

Home Inverter
User manual

Especificaciones

UPS type: line interactive, pure sinewave
 Input: AC 140 275V, 50Hz/60Hz $\pm 10\%$
 Output: AC 220 V $\pm 10\%$, 50Hz/60Hz $\pm 5\%$ (on battery)
 Switching time: less than 4 ms
 Battery: external, sealed lead-acid 12 VDC, up to 300 Ah (not included)
 Charge time: up to 12 hours
 Sockets: 2 x Schuko output (CEE 7/4)
 Operating conditions: 0°C-40°C, at humidity 10-90%RH non condensing
 Power: 800 VA (480 W)
 Dimensions: 390 x 160 x 240 mm
 Net weight: 8.0 kg

Certificados



Requisitos del sistema

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.