

UPS zuivere sinusgolf - 2000 VA

EG-UPS-PS2000-01

ULTIMATE DEFENCE

- Zorgt voor een perfecte sinusgolf wisselspanning
- Voorkomt dataverlies door stroomuitval
- De ideale bescherming voor alle gevoelige apparatuur
- Compact en betrouwbaar ideaal voor thuisof kleinzakelijk gebruik



Kenmerken

- Automatische noodstroomvoorziening met zuivere sinusgolf
- USB aansluiting
- Automatische AC spanningsregelaar en stabilisator (AVR)
- Intelligente beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting
- Hoorbaar en zichtbaar alarm bij stroomuitval
- LCD scherm en LED statusindicatie
- Interne batterij met bescherming tegen overladen of teveel ontladen

Verpakking

Verpakkingshoeveelheid/stuks	1
Volume doos/CUM	0.04125
Gewicht doos/kg	21
Afmetingen productverpakking LxBxH:	492x316x236 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	500x250x330 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309087353
Douanecode	8504408590

Inhoud verpakking

UPS
Power cord
Spare fuse

Certificaat/Certificaten



Specificaties

Type: line interactive

Waveform: sine, 5% distortion at linear load, PF > 0.8 (on battery)

Input: AC 220V±25%, 50Hz/60Hz ±10%

Output: AC 220V±12%, 50Hz/60Hz ±1% (AC 220V±5% at inverter mode)

Switching time: u to 10 ms

Backup time: 10...30 mins (depends on the load)

Battery: 151 x 65 x 94 mm, sealed lead-acid 12V/9Ah, F2 terminals x 3 pcs

Charge time: up to 12 hours

Sockets: C14 input, 4 outputs x C13; USB-BF connector

Operating conditions: 0°C~40°C, at humidity 10~90%RH non condensing

Power: 2000VA (1600 W)

Charging current: up to 1.2 A

Noise: < 50 dB at 1 m distance

Dimensions: 412 x 215 x 144 mm

Product weight: 18.5 kg

"Cold-start" function

Systeemvereisten

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.