

Источник бесперебойного питания 2000 Вольт-ампер, синусоидальный сигнал

EG-UPS-PS2000-01

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА.

- Чистая синусоида на выходе.
- Обеспечивает бесперебойное питание предотвращает потерю данных
- Защищает ваше хрупкое и ценное оборудование.
- Отличная поддержка для панелей солнечных батарей и другого чувствительного оборудования, которое требует чистую синусоиду на входе
- Компактный и надежный, идеально подходит для использования дома и в небольшом офисе



Особенности

- Источник бесперебойного питания с синусоидальным выходным сигналом
- USB интерфейс
- Автоматический регулятор выходного напряжения (AVR)
- Интеллектуальная защита от перегрузок и коротких замыканий
- Звуковое и визуальное оповещение о событиях
- Светодиодная и ЖК-индикация статуса
- Защита батарей от перезаряда и глубокого разряда

Упаковка

Кол-во в коробке, шт	1
Объем коробки, куб.м.	0.04125
Вес коробки, кг	21
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ:	492x316x236 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	500x250x330 mm
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309087353
Таможенный код	8504408590

Содержимое упаковки

Источник бесперебойного питания
Кабель подключения
Запасной предохранитель

Сертификаты



Спецификация

Тип: линейно-интерактивный

Форма сигнала: синус, 5% искажений на линейной нагрузке, PF > 0.8

Вход: AC 220V ± 25%, 50 Гц/60 Гц ± 10%

Выходное напряжение: AC 220V ± 12%, 50 Гц/60 Гц + / - 1% (AC 220V ± 5% в инверторный режим)

Время переключения: до 10 мс

Резервное время: 10...30 минут (зависит от нагрузки)

Батарея: 151 x 65 x 95 мм, герметичные свинцово-кислотные 12V/9Ah x 3 шт

Время зарядки: до 12 часов

Розетки Schuko типа EC, 1 вход, 4 выхода; USB-разъем BF

Условия эксплуатации: от 0 C до + 40 градусов и влажность от 10 до 90% относительной влажности, без конденсации

Мощность: 2000 ва (1600 Вт)

Зарядный ток: до 1.2 А

Уровень шума: < 50 дБ на расстоянии 1 м

Размеры: 412 x 215 x 144 мм

Вес продукта: 18.5 кг

Системные требования

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.