

UPS 3000VA καθαρού ημιτοννοειδούς κύματος, οθόνη LCD, USB, μαύρο

EG-UPS-PS3000-01

ULTIMATE DEFENCE

- Έξοδος καθαρού ημιτοννοειδούς κύματος
- Παροχή εφεδρικής ισχύος Αποτρέπει την απώλεια δεδομένων
- Προστατεύει τον ευαίσθητο και πολύτιμο εξοπλισμό σας
- Τέλεια υποστήριξη για εγκαταστάσεις ηλιακού πίνακα και άλλου ευαίσθητου εξοπλισμού που απαιτεί καθαρή είσοδο sinewave
- Συμπαγές και αξιόπιστο ιδανικό για χρήση στο σπίτι και στο μικρό γραφείο



Χαρακτηριστικά

- Αδιάλειπτη παροχή ρεύματος με έξοδο καθαρού ημιτοννοειδούς κύματος
- Διεπαφή USB
- Αυτόματη ρύθμιση τάσης AC (AVR)
- Ευφυής προστασία υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος
- Ακουστικοί και οπτικοί συναγερμοί
- Οθόνη LCD και ένδειξη κατάστασης LED
- Εσωτερική μπαταρία με προστασία υπερφόρτισης και υπερβολικής αποφόρτισης

Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ	1
Όγκος χαρτοκιβωτίου. CUM	0.09792
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg	32.15
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:	592x462x320 mm
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:	600x340x480 mm
Χώρα προέλευσης	CN
Barcode	8716309087377
Τελωνειακός κώδικας	8504408590

Περιεχόμενα συσκευασίας

UPS
Καλώδιο τροφοδοσίας ισχύος
Καλώδιο IEC x 2 τεμ

Πιστοποιητικά



Προδιαγραφές

Τύπος: γραμμή διαδραστική
Κυματομορφή: ημιτοννοειδές, παραμόρφωση 5% σε γραμμικό φορτίο, PF > 0,8
Είσοδος: AC 220V±25%, 50Hz/60Hz ±10%
Έξοδος: AC 220V±12%, 50Hz/60Hz ±1% (AC 220V±5% σε λειτουργία μετατροπής)
Χρόνος εναλλαγής: έως 10 ms συνήθως
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας: 10...30 λεπτά (εξαρτάται από το φορτίο)
Μπαταρία: 151 x 65 x 94 mm, σφραγισμένος μολύβδου-οξέος 12V/9Ah, ακροδέκτες F2 x 4 τμχ
Χρόνος φόρτισης: έως 12 ώρες
Υποδοχές: Είσοδος C14, 4 έξοδοι x C13; Υποδοχή USB-BF
Συνθήκες λειτουργίας: 0°C~40°C, σε υγρασία 10~90% RH χωρίς συμπύκνωση

Ισχύς: 3000VA (2400 W)
Ρεύμα φόρτισης: έως 1,7 A
Θόρυβος: < 50 dB σε απόσταση 1 m
Διαστάσεις: 467 x 336 x 190 mm
Βάρος προϊόντος: 28,1 kg
Ασφάλεια: 15A
Λειτουργία "Cold-start".

Απαιτήσεις συστήματος

Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά, το συνδεδεμένο φορτίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% της μέγιστης χωρητικότητας του UPS. Για παράδειγμα, ένα UPS 700 W χρειάζεται τουλάχιστον ένα συνδεδεμένο φορτίο 35 W για να λειτουργήσει.