

UPS zuivere sinusgolf - 3000 VA

EG-UPS-PS3000-01

ULTIMATE DEFENCE

- Zorgt voor een perfecte sinusgolf wisselspanning
- Voorkomt dataverlies door stroomuitval
- De ideale bescherming voor alle gevoelige apparatuur
- Compact en betrouwbaar ideaal voor thuisof kleinzakelijk gebruik



Kenmerken

- Automatische noodstroomvoorziening met zuivere sinusgolf
- USB aansluiting
- Automatische AC spanningsregelaar en stabilisator (AVR)
- Intelligente beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting
- Hoorbaar en zichtbaar alarm bij stroomuitval
- LCD scherm en LED statusindicatie
- Interne batterij met bescherming tegen overladen of teveel ontladen

Verpakking

Verpakkingshoeveelheid/stuks	1
Volume doos/CUM	0.09792
Gewicht doos/kg	32.15
Afmetingen productverpakking LxBxH:	592x462x320 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	600x340x480 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309087377
Douanecode	8504408590

Inhoud verpakking

UPS
Power input cord
Power IEC output cord x 2 pcs

Certificaat/Certificaten



Specificaties

Type: line interactive
Waveform: sine, 5% distortion at linear load, PF > 0.8
Input: AC 220V±25%, 50Hz/60Hz ±10%
Output: AC 220V±12%, 50Hz/60Hz ±1% (AC 220V±5% at inverter mode)

Switching time: up to 10 ms typically
Backup time: 10...30 mins (depends on the load)
Battery: 151 x 65 x 94 mm, sealed lead-acid 12V/9Ah, F2 terminals x 4 pcs

Charge time: up to 12 hours
Sockets: C14 input, 4 outputs x C13; USB-BF connector
Operating conditions: 0°C~40°C, at humidity 10~90%RH non condensing

Power: 3000VA (2400 W)
Charging current: up to 1.7 A
Noise: < 50 dB at 1 m distance
Dimensions: 467 x 336 x 190 mm
Product weight: 28.1 kg
Fuse: 15A
"Cold-start" function

Systeemvereisten

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.