

Zasilacz awaryjny UPS 3000VA czysty sinus LCD USB

EG-UPS-PS3000-01

PEŁNA OCHRONA

- Czysta sinusoida na wyjściu
- Zapewnia zasilanie awaryjne zapobiega utracie danych
- Chroni cenne i wrażliwe na skoki napięcia urządzenia
- Doskonała ochrona dla instalacji solarnych i innych wrażliwych urządzeń, wymagających czystej sinusoidy.
- Kompaktowa i solidna obudowa idealna czyni UPS idealnym do użytku domowego i zastosowań biurowych.



Cechy produktu

- Zasilają urządzenia czystą sinusoidą
- Port USB do zarządzania
- Automatyczna regulacja napięcia AC (AVR)
- Inteligentne zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarcia
- Alarm dźwiękowy i wizualny
- Wyświetlacze LCD i LED sygnalizujące stan urządzenia
- Ochrona akumulatora przed całkowitym rozładowaniem i przeładowaniem.

Opakowanie

Ilość sztuk w kartonie	1
Objętość kartonu	0.09792
Waga kartonu, kg	32.15
Wymiary opakowania:	592x462x320 mm
Wymiary kartonu DxDxW	600x340x480 mm
Kraj pochodzenia	CN
Kod kreskowy EAN	8716309087377
Kod celny	8504408590

Zawartość opakowania

UPS
Power input cord
Power IEC output cord x 2 pcs

Certyfikaty



Specyfikacja

Typ: Line interactiv
Kształt fali: Sinus, %% zniekształceń przy obciążeniu liniowym PF>0,6

Wejście: AC 220V ± 25%, 50Hz/60Hz ± 10%
Wyjście: AC 220V ± 12%, 50Hz/60Hz ± 1% (AC 220V ± 5% w trybie zasilania awaryjnego)
Czas przełączania: 5 ms typowo (8 ms max)
Czas podtrzymania: 10 ... 30 min (w zależności od obciążenia)

Bateria: ołowiowo-kwasowa 12V/8Ah x 4szt
Czas ładowania: do 12 godzin
Gniazda: Schuko typu UE, 1 wejście, 6 wyjścia, złącze USB-BF

Warunki pracy: 0 °C ~ 40 °C, przy wilgotności 10 ~ 90% RH bez kondensacji

Moc: 3000VA (2400 W)
Prąd ładowania: do 1,2A
Poziom hałasu: <50 dB w odległości 1m
Wymiary: 475 x 337 x 190 mm
Waga produktu: 27 kg

Wymagania systemowe

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.