

Джерело безперебійного живлення 3000 Вольт-ампер для монтажу в стійку

EG-UPSRACK-12

ULTIMATE DEFENCE

- Protects important data from power cuts
- Protects valuable equipment
- Protects users



Особливості

- Автоматичний регулятор вихідної напруги (AVR)
- USB-інтерфейс для управління та індикації
- РК-дисплей індикації стану
- Захист від коротких замикань
- Захист від викидів напруги, перешкод і блискавок
- Звукове та візуальне сповіщення про події
- Захист батареї від перезаряду і глибокого розряду

Пакування

Кількість в коробці, шт.	1
Об'єм коробки, куб. м	0.076632
Вага коробки, кг	30.4
Розмір індивідуальної упаковки ДхШхВ:	410x525x225 mm
Розмір коробки ДхШхВ:	620x515x240 mm
Країна виробник	CN
Штрих-код	8716309087742
Митний-код	8504408590

Комплектація

UPS
Power cord
USB cable
Software CD
Spare fuse

Сертифікати



Специфікація

UPS type: line interactive, pure sine wave
Input: 220V AC $\pm 25\%$, 50Hz / 60Hz $\pm 10\%$
Output: 220V AC $\pm 10\%$, 50Hz / 60Hz $\pm 0.5\%$ (on battery)
Output power factor: 0.8
Inverter output efficiency (resistive load): 85%, any load type is allowed

Switching time: no more than 10 ms (typically 6 ms)
Backup time: max. 5 40 mins (50 % -10 % load)
Battery: 151 x 65 x 95 mm, sealed lead-acid 12 V / 9 Ah / 2.3 kg x 4 pcs

Charge time: up to 12 hours
Sockets: input IEC C14, outputs: Schuko EU type x 1 pc, IEC C13 x 6 pcs

Operating conditions: 0°C~40°C, at humidity 10~90%RH non condensing

Noise: < 45 dB (at 1 meter distance)
Power: 3000 VA (2400 W)
Dimensions: 440 x 410 x 132 mm
Product weight: 28.1 kg
"Cold-start" function

Системні вимоги

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.