
S/FTP Cat6A patchkabel LSZH, 0.5 m, paars

PP6A-LSZHCU-V-0.5M



- Dubbele afscherming voor een betrouwbare verbinding
- Vergulde connectoren
- Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

Kenmerken

- S/FTP Cat 6A patchkabel, 8P8C
- Folie afscherming om afzonderlijke aderparen en braiding om de kabel
- Vergulde connectoren
- Low Smoke Zero Halogen (LSZH) mantel en stekkers met geïntegreerde trekontlasting

Specificaties

Category: category 6A
Type: SSTP (dual shielded)
Frequency bandwidth: Max. 500 MHz
Compliance with ANSI / TIA / EIA-568B standards
Conductor: AWG 27 (7 x 0.135 mm wire), CU
Conductor insulation: FM-PE 1.0 mm
Shielding: AL foil + braid shield (16 x 4/0.12 mm)
LDPE filler: yes
Polyester tape: yes
Drain wire: n/a
Jacket material: LSZH
Jacket braiding: n/a
Jacket outer diameter: 6.2 mm
Length: conform item description
Color: conform item description

Verpakking

Verpakkingshoeveelheid/stuks	300
Volume doos/CUM	0.04
Gewicht doos/kg	8.44
Afmetingen productverpakking LxBxH:	125x10x175 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	400x300x330 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309091381
Douanecode	8544421000

Certificaat/Certificaten

Copyright © 2009–2022, Gembird Software Ltd.

Wittevrouwen 56 | 1358CD Almere | The Netherlands | Phone: +31-36-5211588 | www.cablexpert.com | postmaster@cablexpert.com