

FF-3DP-ABS1.75-02-G

ABS Groen, 1.75 mm, 0.6 kg

- Veelzijdig en eenvoudig in gebruik
- Acrylonitril-butadien-styreen (ABS) is een veelgebruikte thermoplastische, sterke, duurzame kunststof
- ABS wordt gebruikt in veel dagelijkse producten en is ideaal geschikt voor gebruik in 3D printers
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

**Kenmerken**

- ABS is een licht maar hard en slagvast polymeer
- Lage dichtheid zorgt voor lager gewicht bij grotere objecten
- Geschikt voor verschillende modellen en merken 3D printers

Verpakking

Verpakkingshoeveelheid/stuks	12
Volume doos/CUM	0.029808
Gewicht doos/kg	10.22
Afmetingen productverpakking LxBxH:	210x210x90 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	360x360x230 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309091572
Douanecode	3916909000

Inhoud verpakking

0.6 Kg. rol vacuüm verpakt.
8 Rollen per overdoos.

Specificaties

Materiaal: ABS, 1.75 mm diameter
Gewicht: 0,6 kg/rol (1.32 lbs)
Lengte: ca. 240 m
Dichtheid bij 21.5 °C: 1.01 g/cm³
Smeltpunt: 225 240 °C
Hitte-afbuigings-temperatuur bij 0,455 MPa: 85 °C
Opbrengststerkte bij 5mm / min: 45 MPa
Stootsterkte: 16 KJ / m²
Diameter: 1.75 ± 0.05 mm
Afmeting rol: 160 mm diameter x 53 mm hoog x 32 mm asgat

Systeemvereisten

3D printer met 1.75 mm extruder met minimale verwarmingstemperatuur van 230 °C, die geschikt is voor gebruik met ABS filament

Certificaat/Certificaten