

FF-3DP-ABS1.75-02-G

Filament plastique type ABS pour imprimante 3D, diamètre 1.75mm

VERSATILE & SIMPLE D' UTILISATION

- Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) est un thermo plastique, Résistant, flexible et durable.
- Disponible en différentes couleurs.
- ABS est utilisé dans la plupart des éléments autour de nous et parfait pour les imprimantes 3D.



Propriétés

- Haute solidité et résistance
- Basse densité: le modèle est + léger
- Compatible avec les imprimantes 3D

Spécificités

Material: ABS, 1.75 mm diameter
Weight: 0.6 kg/spool
Density at 215°C: 1.05 g/cm³
Melt Flow Index at g/10min, 220°C/ 5kg: 1.8
Melt Point: 210 250 °C
Heat-Deflection-Temperature at 0.455 MPa: 85 100 °C
Yield Strength at 5mm/min: 45 MPa
Impact Strength: 18 KJ/m²
Elongation at Break: 25 %
Diameter: 1.75 ± 0.05 mm
Spool dimensions: 160mm diameter x 53mm height x 32mm central hole

Packaging

Q'ty in crtn, pcs	12
Crtn volume, CUM	0.03
Crtn weight, kgs	10.22
Individual package size LxWxH:	210x210x90 mm
Carton size LxWxH:	360x360x230 mm
Country of origin	CN
Barcode	8716309091572
Customs code	3916909000

Configuration requise

Imprimante 3D au norme filament de 1.75mm et température de chauffe à 230 °C,

Certificats

