

Διαχωριστής HDMI, 8 θύρες

DSP-8PH4-03

- Στέλνει ένα μονό σήμα HDMI σε 8 οθόνες
- Ενισχυτής σήματος Βελτιώνει την ποιότητα του σήματος
- Τέλειο για home cinema, τάξεις και αίθουσες συνεδριάσεων



Χαρακτηριστικά

- Στέλνει ένα μονό σήμα HDMI σε 8 ξεχωριστές οθόνες, προβολείς ή τηλεοράσεις
- Ο ψηφιακός ενισχυτής bandwidth 340 MHz αυξάνει την απόσταση μετάδοσης και επίσης βελτιώνει την ποιότητα του σήματος
- Υποστηρίζει 3D βίντεο

Προδιαγραφές

Θύρες: μία υποδοχή εισόδου, 8 υποδοχές εξόδου HDMI, 19 ακίδων (A)

Πρότυπο διεπαφής: HDMI + HDCP v.1.4b (συμβατό με όλες τις εκδόσεις HDMI)

Μορφές βίντεο: HDMI έως 3840x2160/30Hz, έγχρωμο 8/10/12 bit. ήχος DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD

Ενισχυτής βίντεο: έως 340 MHz εύρος ζώνης, 3,2 Gbps

Απόσταση καλωδίου εισόδου: (ανάλυση 1080p) 15m, (ανάλυση 4K), 12m καλώδιο AWG26 HDMI

Απόσταση καλωδίου εξόδου: (ανάλυση 1080p) 25m, (ανάλυση 4K), 15m καλώδιο AWG26 HDMI

Υλικό κελύφους: χάλυβας

Μετασχηματιστής: 5 V DC, 3 A

Κατανάλωση ισχύος: έως 1,6 A, 5 V DC

Διαστάσεις: 276 x 136 x 24 mm

Καθαρό βάρος: 0,66 kg

Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ	10
Όγκος χαρτοκιβωτίου. CUM	0.042112
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg	10.82
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:	320x220x60 mm
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:	470x320x280 mm
Χώρα προέλευσης	CN
Barcode	8716309092494
Τελωνειακός κώδικας	8517620000

Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαχωριστής
καλώδιο προσαρμογέα ρεύματος
Εγχειρίδιο χρήστη

Πιστοποιητικά



Copyright © 2009–2022, Gembird Software Ltd.

Wittevrouwen 56 | 1358CD Almere | The Netherlands | Phone: +31-36-5211588 | www.cablexpert.com | postmaster@cablexpert.com