

Ośmio-portowy splitter HDMI

DSP-8PH4-03

- Wysyła sygnał do ośmiu odbiorników jednocześnie
- Wzmacnia sygnał
- Idealny do użytku domowego, jest dobrym rozwiązaniem w salach wykładowych i konferencyjnych



Cechy produktu

- Wysyła jeden sygnał HDMI do 8 oddzielnych monitorów, projektorów, telewizor
- Wzmacniacz cyfrowy 340 MHz zwiększa przepustowość transmisji, a także poprawia jakość sygnału
- Obsługa wideo 3D

Opakowanie

Ilość sztuk w kartonie	10
Objętość kartonu	0.042112
Waga kartonu, kg	10.82
Wymiary opakowania:	320x220x60 mm
Wymiary kartonu DxDxW	470x320x280 mm
Kraj pochodzenia	CN
Kod kreskowy EAN	8716309092494
Kod celny	8517620000

Zawartość opakowania

Splitter
Kabel zasilający
Instrukcja obsługi

Certyfikaty



Specyfikacja

Porty: jedno gniazdo wejściowe, 8 wyjściowych, gniazda wyjściowe HDMI, 19 pinów (A)

Standard interfejsu: HDMI + HDCP v.1.4 (kompatybilny ze wszystkimi wersjami HDMI)

Formaty wideo: HDMI do 3840 2160 / 30Hz, kolor 8/10/12 bitów; audio DTS-HD / Dolby-trueHD / DTS / Dolby-AC3 / DSD

Maksymalny zasięg pojedynczego łącza: 1920 x 1080 pikseli, 1080p

Wzmacniacz wideo: do 340 MHz, 3,2 Gb / s

Odległość kabla wejściowego: (rozdzielczość 1080p)? 15m, (rozdzielczość 4K)? Kabel standardowy 12m AWG26 HDMI

Odległość kabla wyjściowego: (rozdzielczość 1080p)? 25 m, (rozdzielczość 4K)? Kabel standardowy 15m AWG26 HDMI

Materiał powłoki: stal

Zasilacz: 5V DC, 3A

Zużycie energii: do 1,6A, 5V DC

Wymiary: 276x136x24mm

Waga netto: 0,66kg