

Розгалужувач HDMI інтерфейсу, 8 портів

DSP-8PH4-03

- Розгалужує цифровий HDMI відео\аудіо сигнал на 8 моніторів
- Підсилювач сигналу Покращує якість сигналу
- Ідеально підходить для конференц-залів



Особливості

- Розгалужує цифровий HDMI відео\аудіо сигнал на 8 моніторів, телевізорів або плазмових екранів
- Цифровий широкополосний 340 МГц підсилювач збільшує дальність поширення сигналу, відновлюючи якість вхідного сигналу
- Підтримка 3D-відео

Пакування

Кількість в коробці, шт.	10
Об'єм коробки, куб. м	0.042112
Вага коробки, кг	10.82
Розмір індивідуальної упаковки ДхШхВ:	320x220x60 mm
Розмір коробки ДхШхВ:	470x320x280 mm
Країна виробник	CN
Штрих-код	8716309092494
Митний-код	8517620000

Комплектація

Розгалуджувач
Блок живлення
Посібник користувача

Сертифікати



Специфікація

Порти: один вхідний роз'єм, 8 вихідних роз'ємів HDMI, 19-пін (A)

Стандарт інтерфейсу: HDMI + HDCP v.1.4b (сумісний з усіма версіями HDMI)

Формати відео: HDMI до 3840x2160/30 Гц, колір 8/10/12 біт; аудіо DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD

Відеопідсилювач: пропускання здатність до 340 МГц, 3.2 Гбіт/с

Довжина вхідного кабелю: (роздільна здатність 1080p) 15 м, (роздільна здатність 4K), 12 м кабель HDMI AWG26

Довжина вихідного кабелю: (роздільна здатність 1080p) 25 м, (роздільна здатність 4K), 15 м кабель HDMI AWG26

Матеріал корпусу: сталь

Адаптер живлення: 5 В постійного струму, 3 А

Споживана потужність: до 1.6 А, 5 В постійного струму

Габарити: 276 x 136 x 24 мм

Вага нетто: 0.66 кг