3DP-ABS1.75-01-PP

ABS Filament dwukolorowy: Purpurowy i Różowy, 1.75 mm, 1 kg



WSZECHSTRONNE I ŁATWE W UŻYCIU

- Filament ABS – jest powszechnie stosowanym tworzywem termoplastycznym w postaci włokna, stosowany do druku 3D metodą FFF/ FDM. Filament nawinięty na szpule, która zapakowana jest próżniowo wraz z absorberem wilgoci. Przeznaczony do wszystkich drukarek FFF/FDM otwartych na materiały pochodzące od rożnych producentów. Filament ABS jest mocny i wytrzymały, łatwo poddaje się obrobce mechanicznej takiej jak szlifowanie czy wiercenie, materiał jest rozpuszczalny w acetonie. Dostepny w różnych kolorach.

Specyfikacja

Materiał: ABS, średnica 1,75 mm
Waga: 1 kg / szpula (2,2 funta)
Długość: ok. 400 m
Gestość w 215 ° C: 1,01 g / cm3
Wskaźnik szybkości płyniecia w 10 minucie, 2,16 kg: 5
Temperatura topnienia: 225-240 ° C
Temperatura przegiecia cieplnego przy 0,455 MPa: 85 ° C

Wytrzymałość na rozciaganie przy 5 mm / min: 45 MPa
Siła uderzenia: 16 KJ / m2
Ensile Break: 30%
Średnica: 1,75 ± 0,05 mm
Wymiary szpulki: średnica 200 mm x wysokość 67 mm x otwór środkowy 53 mm

Cechy produktu

- Filament ABS o średnicy 1,75 mm
- Doskonała odporność chemiczna
- Wysoka sztywność i dobra odporność na uderzenia w niskich temperaturach
- Łatwo obrabiane z dobrym wykończeniem powierzchni
- Może być stosowany w różnych drukarkach 3D

Opakowanie

Ilość sztuk w kartonie	8
Objętość kartonu	0.036
Waga kartonu, kg	15.4
Wymiary opakowania:	220x220x85 mm
Wymiary kartonu DxSxW	440x440x185 mm
Kraj pochodzenia	CN
Kod kreskowy EAN	8716309094689
Kod celny	3916909000

Certyfikaty

Wymagania systemowe

Drukarka 3D z wytłaczarka 1,75 mm o temperaturze około 230 °, odpowiednia do użycia z filamentem ABS

Copyright © 2009–2024, Gembird Software Ltd.
Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, The Netherlands. Phone: +31-36-5211588