
Телекоммуникационный патчкорд CAT6A, литые разъемы, золоченые контакты

PP6A-LSZHCU-V-3M



- Perfect connection
- Dual shielded for a reliable connection
- Low Smoke Zero Halogen (LSZH) jacket
- Gold plated contacts

Особенности

- Патчкорд с дважды экранированной витой пары, 8P8C
- Золоченые контакты
- Пластик, не выделяющий опасных веществ при горении (LSZH)

- Литые разъемы

Спецификация

Category: category 6A
Type: SSTP (dual shielded)
Frequency bandwidth: Max. 500 MHz
Compliance with ANSI / TIA / EIA-568B standards
Conductor: AWG 27 (7 x 0.135 mm wire), CU
Conductor insulation: FM-PE 1.0 mm
Shielding: AL foil + braid shield (16 x 4/0.12 mm)
LDPE filler: yes
Polyester tape: yes
Drain wire: n/a
Jacket material: LSZH
Jacket braiding: n/a
Jacket outer diameter: 6.2 mm
Length: conform item description
Color: conform item description

Упаковка

Кол-во в коробке, шт	100
Объем коробки, куб.м.	0.04
Вес коробки, кг	10.5
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ:	180x130x10 mm
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	400x300x335 mm
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309098489
Таможенный код	8544421000

Сертификаты

Copyright © 2009–2022, Gembird Software Ltd.

Wittevrouwen 56 | 1358CD Almere | The Netherlands | Phone: +31-36-5211588 | www.cablexpert.com | postmaster@cablexpert.com