

Патч корд Cat. 6A LSZH (не виділяє небезпечних речовин при горінні), S/FTP (екранований), сірий, 2 м

PP6A-LSZHCU-2M



- Патчкорд екранований фольгою, 8P8C
- Золочені контакти
- Литі роз'єми

Особливості

- Патч-корд із екранованими фольгою парами та кабелем в обплетенні, CAT 6A
- Позолочені контакти
- Пластик, що не виділяє небезпечних речовин при горінні (LSZH)
- Литі конектори
- Штекер з фіксатором

Пакування

Кількість в коробці, шт.	150
Об'єм коробки, куб. м	0.038
Вага коробки, кг	11.16
Розмір індивідуальної упаковки ДхШхВ:	125x15x170 mm
Розмір коробки ДхШхВ:	400x290x330 mm
Країна виробник	CN
Штрих-код	8716309098595
Митний-код	8544421000

Сертифікати



Специфікація

Категорія: категорія 6A
Тип: SSTP (подвійне екранування)
Частотний діапазон: макс. 500 МГц
Відповідність стандартам ANSI / TIA / EIA-568B
Провідник: AWG 27 (7x 0.135 мм дріт), CU
Ізоляція провідника: FM-PE 1.0 мм
Екранування: алюмінієва фольга + обплетення (16x 4/0.12 мм)

Наповнювач LDPE: так
Поліефірна стрічка: так
Дренажний провідник: н/д
Матеріал оболонки: LSZH
Обплетення оболонки: н/д
Зовнішній діаметр оболонки: 6.2 мм
Довжина: згідно з описом товару
Колір: згідно з описом товару