

Patch cord kat.6A, SFTP, LSZH, 3m, szary

PP6A-LSZHCU-3M

- Podwójnie ekranowany dla niezawodnego połączenia
- Powłoka LSZH nie podtrzymuje palenia, nie wydzielają trujących związków
- Połączane styki



Specyfikacja

Patchcord kategorii 6A SFTP (ekranowany) linka
Długość: 3m
Struktura: AWG 27 (długość 7 x 0,135 mm), MIEDŹ
Izolacja przewodu FM-PE: 1,0 mm
Z wypełniaczem LDPE
Z taśmą poliestrową
Z folią aluminiową
Waż spustowy: nie używany
Z opłotem: 16 x 4/0,12 mm
Izolacja zewnętrzna: 5,8 mm
Kolor: szary
Praca do 250 MHz
Zgodność ze standardami ANSI/TIA/EIA-568B

Cechy produktu

- Patchcord kat.6A
- Ekranowane pary i kabel, zalewane końcówki
- Połączany styki
- Powłoka Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
- Zalewane końcówki

Opakowanie

Ilość sztuk w kartonie	100
Objętość kartonu	0.038
Waga kartonu, kg	10.49
Wymiary opakowania:	125x15x170 mm
Wymiary kartonu DxSxW	400x290x330 mm
Kraj pochodzenia	CN
Kod kreskowy EAN	8716309098601
Kod celny	8544421000

Certyfikaty

