

UPS με AVR, 850 VA, 6 υποδοχές Schuko, USB

EG-UPS-DT850U-01

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΜΥΝΑ

- Επιτρέπει σχεδίαση
- Παρέχει εφεδρική ισχύ αποτρέπει την απώλεια δεδομένων
- Προστατεύει τον ευαίσθητο και πολύτιμο εξοπλισμό σας
- Συμπαγές και αξιόπιστο ιδανικό για χρήση στο σπίτι και στο μικρό γραφείο



Χαρακτηριστικά

- Αδιάλειπτη παροχή ισχύος 850 VA με τροποποιημένη παραγωγή ημιτονοειδούς κύματος
- Αυτόματη ρύθμιση τάσης AC (AVR)
- Διεπαφή USB
- Ευφυής προστασία από υπερτάσεις, υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα
- Backup μπαταρίας UPS
- Ακουστικοί και οπτικοί συναγερμοί
- Ένδειξη κατάστασης LED
- Έξυπνη διαχείριση μπαταριών με προστασία από υπερβολική τροφοδοσία ή υπερβολική εκφόρτιση
- Τοποθέτηση σε τοίχο

Συσκευασία

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ	3
Όγκος χαρτοκιβωτίου, CUM	0.038786
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg	18.5
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:	335x145x240 mm
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:	451x344x250 mm
Χώρα προέλευσης	CN
Barcode	8716309098939
Τελωνειακός κώδικας	8504408590

Περιεχόμενα συσκευασίας

UPS
Power cord
User manual

Πιστοποιητικά



Προδιαγραφές

Type: line interactive

Waveform: sine wave (AC mains), modified (square) sine wave (battery)

Input: 220 V AC $\pm$ 25%, 50 / 60 Hz $\pm$ 10%

Output: 220 V AC $\pm$ 10%, 50 / 60 Hz $\pm$ 1% (220 V AC $\pm$ 5 % at inverter mode)

Switching time: less than 10 ms

Backup time: 10...30 mins (depends on the load)

Battery: 151 x 65 x 95 mm, sealed lead-acid 12 V DC / 8Ah

Charge time: up to 8 hours

Sockets: 1 x C13 (input), cable CEE 7/7P, 6 x Schuko (output)

Sockets with UPS: 6 pcs (3 backed up, all 6 surge protected)

Operating conditions: 0°C~40°C, at humidity 20~90%RH non condensing

Power: 850 VA (510 W)

Charging current: up to 1.2 A

Noise: < 45 dB at 1 m distance

Dimensions: 280 x 185 x 95 mm

Product weight: 5.6 kg

"Cold-start" function

Απαιτήσεις συστήματος

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.