



energenie
Surge protector

EN

- Built-in surge protection
- Designed for electrical loads up to 16 A
- High quality flame-retardant case
- Built-in self-recovery thermal fuse
- Monitors correct grounding of the wall socket
- Monitors correct work of protection circuit
- Child protection shutters on each socket

DE

- Integrierter Überspannungsschutz
- Maximale Belastung von bis zu 16 Ampere
- Hochqualitatives, Feuer-hemmendes Gehäuse
- Integrierter, automatischer Überhitzungsschutz
- Überwacht die korrekte Erdung und den Überspannungsschutz
- Alle Steckplätze sind mit einer Kindersicherung ausgestattet

NL

- Stekkerdoos met overspanningsbeveiliging (Franse stopcontacten)
- Beschermert tegen stroompieken en overspanning veroorzaakt door bijvoorbeeld blikseminslag
- Geschikt voor hoge belasting (16A/3500W)
- Hoogwaardige vlamvertragende behuizing
- Ingebouwde zelfherstellende thermische zekering
- Controleert continu de correcte werking van de overspanningsbeveiliging en de aarding
- Elk stopcontact is voorzien van kinderbeveiliging

IT

- Multipresa con protezione da sovraccarichi
- Realizzata per carico elettrico fino a 16 A
- Case in plastica di alta qualità resistente alle fiamme
- Fusibile con self-recovery
- Controllo della corretta massa della presa a muro
- Controllo della corretta funzione della protezione da cortocircuiti
- Protezione per bambini su ciascuna presa

RU

- Встроенная защита от помех и выбросов напряжения
- Разработан для нагрузки до 16 ампер
- Высококачественный огнеупорный корпус
- Само-восстанавливающийся предохранитель
- Проверка заземления розетки-источника
- Самодиагностика защитной цепи
- Шторки детской защиты в каждой розетке

UA

- Вбудований захист від перешкод і викидів напруги
- Розроблений для навантаження до 16 ампер
- Високоякісний вогнетривкий корпус
- Запобіжник, що самовідновлюється
- Перевірка заземлення розетки-джерела
- Самодіагностика захисного ланцюга
- Шторки захисту від дитини в кожній розетці

Specifications

- Maximum total power load: 250 V AC, up to 16 A, 50 Hz - 60 Hz
- Maximum surge voltage 6000 V, maximum spike current 9000 A, energy 250 Joules
- Sockets: 5 x French type (German Schuko type compatible)
- Illuminated power rocker switch
- German (Schuko) plug 16 A 1.5 mm² power cord, 4.5 m
- Grounding indicator
- Self-diagnostic indicator
- Dimensions: 330 mm x 56 mm x 45 mm
- Operating temperature: - 5 °C ~ + 40 °C
- Net weight: 0.8 kg



P/N: SPF5-C-15



Made in China

pantone blue 072C

pantone 376C

size: 120x55x380 mm